SPST DC Contactor, 600A

在 TE 官网查看>

继电器和接触器 > 机电继电器

继电器和接触器类型: **专用接触器**

端子排列方式: SPST NO

电流类型: DC

触点额定电流: 600 A

线圈电压额定值: 28 VDC

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-DC-A712

产品类型特性

继电器和接触器类型	专用接触器, 通用接触器

结构特性

端子极数	1
辅助开关端子排列方式	1 Form X, 1 SPDT, 1 SPST-NO, SPST NO
端子排列方式	SPST NO

电气特征

端子开关电压（最大值） (VDC)	28
线圈电阻 (Ω)	12.2, 20, 81.5, 82
触点额定电流 (A)	600
线圈电压额定值 (VDC)	28, 30

主体特性

外壳类型	环境密封

端接特性

辅助端接和连接类型	10-32 UNF-2A 螺柱, 8 - 32 UNC-2A 螺柱
干线端接和连接类型	3/8-24 UNF-2A 螺柱
线圈端接和连接类型	10-32 UNF-2A 螺柱, 8-32 UNC-2A 螺柱

机械附件

扭矩（主线） (in-lbs)	112.5

扭矩（线圈） (in-lbs)	15, 24
产品安装特性类型	安装板
扭矩（辅助） (in-lbs)	15, 24
产品安装类型	机箱安装

操作/应用

电流类型	DC

其他

端子电流类 (A)	>500

查看下一页产品

产品 (1 of 2)

	A712W (FAA/PMA)=RELAY	A712AF=RELAY	A712H=RELAY	A712T=RELAY
TE 产品编号	6-1616032-3	2-1616058-4	2-1616058-5	2-1616058-8
继电器和接触器类型	专用接触器	通用接触器	通用接触器	通用接触器
线圈电压额定值	28 VDC	28 VDC	28 VDC	28 VDC
线圈端接和连接类型	8-32 UNC-2A 螺柱	10-32 UNF-2A 螺柱	10-32 UNF-2A 螺柱	10-32 UNF-2A 螺柱
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准	不符合欧盟 RoHS 标准	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准	不符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Hartman	Hartman	Hartman	Hartman

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 2)

	A712RS (FAA/PMA) =RELAY
TE 产品编号	2-1616931-3
继电器和接触器类型	通用接触器
线圈电压额定值	30 VDC
线圈端接和连接类型	8-32 UNC-2A 螺柱
欧盟 RoHS 符合性	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Hartman

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。