

# Load Break Bushing Insert, 200 A 15/25 kV



RAYCHEM | RAYCHEM ELB

[在 TE 官网查看>](#)

能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 可分离连接器 > 负载断路连接

TE Connectivity (TE) 瑞侃 200A 负载断路衬套插针可结合通用衬套井，构成 200A 负载断路衬套。适用于 15 kV 和 25 kV 电压等级。



负载断路连接产品供货情况: 美洲

负载断路连接技术: 冷应用

负载断路连接电压等级:  $\leq 15$  kV

负载断路连接器类型: 压力

衬套类型: 200A

**衬套插针连接到通用衬套井，适用于现场安装和更换可带电插拔式肘形头。**

衬套插针和肘形头连接器提供符合 IEEE 标准 386 要求的全屏蔽、防水连接。衬套插针可与符合本标准的其他制造商的产品互换。

## 主要特性

- 以过氧化氢漂白的高品质 EPDM 绝缘
- 包含接地片，可连接排扰线以保持空接面安全
- 提供绝缘全屏蔽、防水连接
- 符合 ANSI/IEEE 标准 386

## 了解更多

[适用于开关装置和变压器的可分离连接器](#)

[产品系列组](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

负载断路连接技术	冷应用
负载断路连接器类型	压力
衬套类型	200A

### 电气特征

负载断路连接电压等级 (kV)	$\leq 15, \leq 25$
-----------------	--------------------



### 主体特性

负载断路连接导体材料	铝/铜
------------	-----

### 操作/应用

应用类型	衬套插针
------	------

### 行业标准

UL 等级	否
-------	---

### 产品供货情况

负载断路连接产品供货情况	美洲
--------------	----

### 参考编号

TE 内部编号	CAT-ELB-BI
---------	------------

[查看下一页产品](#)

## 产品 (1 of 1)



ELB-15-200-BI

TE 产品编号	EE5631-000
---------	------------

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准
--------------------	--------------

欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
-------------------	------------------

产品系列	RAYCHEM
------	---------

系列	RAYCHEM ELB
----	-------------

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限量要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 相关材料

[Data Sheet](#)

[RAYCHEM LOADBREAK BUSHING INSERT](#)

English

## 该系列中的其他产品 | [RAYCHEM ELB](#)



可插拔连接(1)



负载断路连接(4)