

连接器外壳，180 度，同轴

[在 TE 官网查看>](#)



汽车 > 汽车连接器 > 数据连接器外壳



连接器系统: 缆到板
可密封: 否
出线角度: 180°
位数: 1
连接器和键控代码: A

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-FJA0-CHDC180
---------	------------------

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
主要锁定特性	端子上
连接器系统	缆到板, 缆到缆
可密封	否
连接器和壳体类型	公端子护套, 母端子护套

结构特性

弹簧锁	不带
行数	1
位数	1

主体特性

主体材料	PBT
插针	带有
电缆出口类型	固定
出线角度	180°
连接器和键控代码	A

接触件特性

中心接触件	带有
-------	----



端子类型	插座, 插针
端子接触部电镀材料	金 (Au)
接合插针直径 (mm)	.4
接合插针直径 (in)	.01
端子额定电流（最大值） (A)	1

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

壳体颜色	黑色
------	----

尺寸

产品长度 (mm)	6.7, 13.1
产品长度 (in)	.26, .51
连接器高度 (mm)	9.3, 12.6
连接器高度 (in)	.36, .49
产品宽度 (mm)	21.05, 29.85
产品宽度 (in)	.82, 1.17

使用环境

工作温度（最大值） (°C)	105
工作温度（最大值） (°F)	221
电缆类型	同轴
工组温度范围 (°C)	-40 - 105
工组温度范围 (°F)	-40 - 221

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

包装特性

封装数量	60, 500
封装方法	Box, Tray

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---



[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



1POS,COAX,SOC OUTER HSG,
180DEG



1POS,COAX,PIN OUTER HSG ASSY,
180DEG

TE 产品编号	2319231-1	2319233-1
连接器系统	缆到板	缆到缆
连接器和壳体类型	母端子护套	公端子护套
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	TX1	TX1

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为 "符合" 的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明 "合规" 的产品中的此类物质含量未超出阈值。

