

3/4 英寸 BSP 外螺纹和内螺纹 水流开关



MEAS | MEAS FS

[在 TE 官网查看>](#)

传感器 > 流量传感器 > 流量开关

FS02 系列 SPST 流量开关获得 UL 认证，可用于各种水流应用。



端口接头: 3/4" BSP

外壳材料: 改性聚苯醚

流量开关的速率: 1

转换电流 (最大值) : 1 A

工组温度范围: -30 - 85 °C

特点

- 坚固的高级改性聚苯醚
- 最小压力降幅
- 通过小水头进行操作
- 适用于水流和气流开关
- 3/4" BSP 内螺纹和外螺纹
- 适用于冷热饮用水
- 高可靠磁簧开关 (UL 文件 E153493)
- 达到 UL 94-HB 防火等级
- 易于安装

产品特性

参考编号

TE 内部编号

CAT-FSS0002

电气特征

转换电流 (最大值) (A)

1

主体特性

外壳材料

改性聚苯醚

使用环境

工组温度范围 (°C)

-30 - 85

工组温度范围 (°F)

-22 - 185



其他

端口接头	3/4" BSP
流量开关的速率	1

[查看下一页产品](#)

相关材料

[Data Sheet](#)

[FS-02](#)

English

该系列中的其他产品 | [MEAS FS](#)



流量开关(8)