

Water Flow Switch, Female, 1 1/4 BSP



MEAS | MEAS FS
[在 TE 官网查看>](#)

传感器 > 流量传感器 > 流量开关

FS51 是一款 SPST 流量开关，可在任何轴上安装。采用 1.25" BSP 过程连接设计。



端口接头: 1 1/4" BSP
外壳材料: 改性聚苯醚
流量开关的速率: 1.5 - 2
转换电流（最大值）: 3 A
工组温度范围: -30 - 85 °C

特点

- 坚固的高级改性聚苯醚
- 最小压力降幅
- 通过小水头进行操作
- 可在任何轴向安装
- 适用于水流和气流开关
- 1 1/4" BSP 内螺纹
- 适用于冷热饮用水
- 高可靠磁簧开关（UL 文件 E153493）
- 达到 UL 94-HB 防火等级
- 易于安装

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-FSS0007
---------	-------------

电气特征

转换电流（最大值） (A)	3
---------------	---

主体特性

外壳材料	改性聚苯醚
------	-------

使用环境

工组温度范围 (°C)	-30 - 85
-------------	----------



工组温度范围 (°F)

-22 - 185

其他

端口接头	1 1/4" BSP
流量开关的速率	1.5 - 2

[查看下一页产品](#)



相关材料

[Data Sheet](#)

[FS-51](#)

English

该系列中的其他产品 | [MEAS FS](#)



[流量开关\(8\)](#)