

# 15mm 铜管水流开关

MEAS | MEAS FS

[在 TE 官网查看>](#)



传感器 > 流量传感器 > 流量开关

FS-90/1 流量开关设计用于水流和气流开关应用。它提供 15 mm 铜管安装，达到 UL 90HB 防火等级。



配件: 15 mm 铜管

外壳材料: Noryl

流量开关的速率: 3

最大转换电流: 1 A

工作温度范围: -30 - 85 °C

## 特点

- 坚固的高级改性聚苯醚
- 最小压力降幅
- 通过小水头进行操作
- 可在任何轴向安装
- 适用于水流和气流开关
- 15 mm 铜管
- 适用于冷热饮用水
- 高可靠磁簧开关 (文件 E125629)
- 达到 UL 94-HB 防火等级
- 食品级材料

## 产品特性

### 电气特征

最大转换电流 (A)	1
------------	---

### 主体特性

外壳材料	Noryl
------	-------

### 使用环境

工作温度范围 (°C)	-30 - 85
工作温度范围 (°F)	-22 - 185

### 其他

配件	15 mm 铜管
流量开关的速率	3



参考编号

TE 内部编号	CAT-FSS0009
---------	-------------

[查看下一页产品](#)

## 产品 (1 of 1)



15mm 铜管水流开关

TE 产品编号	CAT-FSS0009
欧盟RoHS指令2011/65/EU	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	MEAS
系列	MEAS FS

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 相关材料

[Data Sheet](#)

[FS90/1](#)

English

## 该系列中的其他产品 | [MEAS FS](#)



流量开关(8)