

Fuel/Oil Flow Switch, Male, 3/8NPT



MEAS | MEAS FCS
[在 TE 官网查看>](#)

传感器 > 流量传感器 > 流量开关

FCS-04 流量开关适合多种应用，包括水、溶剂、酸性液体和酒精。它采用不锈钢弹簧和 NPT 螺纹，安装简便。



端口接头: 3/8" NPT
外壳材料: PPS
流量开关的速率: .6
转换电流（最大值）: 1 A
工组温度范围: -30 - 100 °C

特点

- 坚固的高级改性聚苯醚
- 最小压力降幅
- 通过小水头进行操作
- 可在任何轴向安装
- 适用于水流和气流开关
- 3/8" NPT 公端螺纹接头
- 燃油和机油、溶剂、有机液体、沸水、酸性液体、饮用水、去离子水、无机液体、酒精及其他水体
- 高可靠磁簧开关（文件 E125629）
- 达到 UL 94-HB 防火等级
- 食品级材料

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-FSS0013
---------	-------------

电气特征

转换电流（最大值）(A)	1
--------------	---

主体特性

外壳材料	PPS
------	-----

使用环境

工组温度范围 (°C)	-30 - 100
-------------	-----------



工组温度范围 (°F)

-22 - 212

其他

端口接头	3/8" NPT
流量开关的速率	.6

[查看下一页产品](#)



相关材料

Customer View Model

Customer View Model

3D

Customer View Model

Customer View Model

English

Customer View Model

Customer View Model

English

Customer View Model

Customer View Model

English

Data Sheet

FCS-04

English

该系列中的其他产品 | MEAS FCS



流量开关(6)