

GET .64 连接器系统，母端和公端



[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 汽车端子



端子类型: 母端
线径: 24 - 22 AWG
对接公端宽度: .64 mm, 1.2 mm
接触面电镀: 锡 (Sn)

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-G3353-T273
---------	----------------

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	无尖刃主体
可密封	否, 是

主体特性

端子密封类型	系列密封, 非密封
--------	-----------

接触件特性

导线端子端接区域电镀材料	金, 银, 锡, 镍
压接类型	F 型压接
典型额定电流 (A)	1, 6.5, 9, 9.8, 11, 12.5, 17, 18.5
端子大小	.64mm, 1.2mm, 1mm
端子制造	冲压成形
端子类型	公端, 母端
对接公端宽度 (mm)	.64, 1, 1.2
对接公端宽度 (in)	.025, .039, .047
接触面电镀	金 (Au), 银 (Ag), 锡 (Sn)
对接公端厚度 (mm)	.64
对接公端厚度 (in)	.025

端接特性



线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

兼容的绝缘直径范围 (mm)	1.1 - 1.65, 1.4 - 1.9, 1.1 - 1.4, 1.6 - 1.9, 1.9 - 2.1, 1.4 - 2.06, 1.2 - 1.4
兼容的绝缘直径范围 (in)	.075 - .082, .055 - .081, .043 - .065, .074 - .082, .055 - .074, .043 - .055
线径 (mm²)	1, .5 - .75, .22 - .35
线径 (AWG)	17, 20 - 18, 24 - 22
线径查找 (AWG)	17, 18, 19, 20, 22, 23, 24
线径查找 (mm²)	.2, .22, .25, .3, .35, .5, .6, .75, 1
公端长度 (mm)	16.25, 24.45
公端长度 (in)	.64, .96

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值） (°C)	125
工作温度（最大值） (°F)	212, 257
工组温度范围 (°C)	-40 - 125, -40 - 150
工组温度范围 (°F)	-40 - 302, -40 - 257

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

与机构/标准产品兼容	SAE/USCAR-2, SAE/USCAR-2 / USCAR-21, USCAR-21
------------	---

包装特性

封装数量	10000, 11000
封装方法	Reel, 包装

其他

客户首选端子	是
端子传导	0 - 24 A（低功率）

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



	GET, FEMALE TERMINAL, AGSN, TH	GET MALE TERM, B, AU	GET FEM TERM 1.2MM, TS, AG 1MMSQ	GET MALE TERM, A, AU, REREEL
TE 产品编号	1924878-1	2-1419158-3	1924782-3	1438299-1
端子类型	母端	公端	母端	公端
线径	.22 - .35 mm ²	.5 - .75 mm ²	1 mm ²	.22 - .35 mm ²
对接公端宽度	.64 mm, 1.2 mm	1 mm	1.2 mm	1 mm
接触面电镀	锡 (Sn)	金 (Au)	银 (Ag)	金 (Au)
可密封	否	否	是	否
对接公端厚度		.64 mm	.64 mm	.64 mm
端子密封类型			系列密封	非密封
线径查找	.2 mm ² , .25 mm ² , .3 mm ²	.5 mm ² , .6 mm ² , .75 mm ²	1 mm ²	.22 mm ² , .25 mm ² , .35 mm ²
工作温度（最大值）	125 °C	125 °C	125 °C	
公端长度			16.25 mm	24.45 mm
工组温度范围	-40 - 125 °C	-40 - 150 °C	-40 - 125 °C	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	超出欧盟 RoHS 标准范围
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	Get .64 连接器系统	Get .64 连接器系统	Get .64 连接器系统	Get .64 连接器系统

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 5)



GET MALE TERM, B, AU, REREEL

V23540X7000Y 21=GET-FEM TERM S

V23540X7000Y 11=GET-FEM TERM S

GET 0.64 TERMINAL WIRE SIZE 0.

TE 产品编号	1438299-3	1393366-1	1393367-1	1719957-1
端子类型	公端	母端	母端	母端
线径	.5 - .75 mm²	.5 - .75 mm²	.22 - .35 mm²	.22 - .35 mm²
对接公端宽度	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
接触面电镀	金 (Au)	锡 (Sn)	锡 (Sn)	锡 (Sn)
可密封	否	否	否	否
对接公端厚度	.64 mm	.64 mm	.64 mm	.64 mm
端子密封类型	非密封			
线径查找	.5 mm², .6 mm², .75 mm²	.5 mm², .6 mm², .75 mm²	.2 mm², .25 mm², .3 mm²	.2 mm², .25 mm², .3 mm²
工作温度（最大值）	125 °C		125 °C	
公端长度	24.45 mm			
工组温度范围	-40 - 125 °C		-40 - 125 °C	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	Get .64 连接器系统	Get .64 连接器系统	Get .64 连接器系统	Get .64 连接器系统

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)



	GET 0.64 TERMINAL WIRE SIZE 0.	GET MALE TERM, B, SN	V23540X7000Y10=GET-FEM TERM AU	V23540X7000Y 12=GET FEM TERM A
TE 产品编号	1719958-1	1438299-4	1393364-1	1393364-2
端子类型	母端	公端	母端	母端
线径	.5 - .75 mm ²	.5 - .75 mm ²	.22 - .35 mm ²	.22 - .35 mm ²
对接公端宽度	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
接触面电镀	锡 (Sn)	锡 (Sn)	金 (Au)	锡 (Sn)
可密封	否	否	否	否
对接公端厚度	.64 mm	.64 mm	.64 mm	.64 mm
端子密封类型	非密封			
线径查找	.5 mm ² , .6 mm ² , .75 mm ²	.5 mm ² , .6 mm ² , .75 mm ²	.2 mm ² , .25 mm ² , .3 mm ²	.2 mm ² , .25 mm ² , .3 mm ²
工作温度（最大值）			125 °C	125 °C
公端长度	24.45 mm			
工组温度范围			-40 - 150 °C	-40 - 150 °C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	Get .64 连接器系统	Get .64 连接器系统	Get .64 连接器系统	Get .64 连接器系统

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



V23540X7000Y 22=GET-FEM TERM A



GET FEM TERM 1.2MM, TS, SNAG 1MMSQ



GET FEM TERM 1.2MM, TS, TIN 1MMSQ



GET, FEM TERM, AG, THIN, B-CRI

TE 产品编号	1393365-2	1924782-1	1924782-2	1924879-2
端子类型	母端	母端	母端	母端
线径	.5 - .75 mm ²	1 mm ²	1 mm ²	.5 - .75 mm ²
对接公端宽度	1 mm	1.2 mm	1.2 mm	1.2 mm
接触面电镀	锡 (Sn)	锡 (Sn)	锡 (Sn)	银 (Ag)
可密封	否	是	是	是
对接公端厚度	.64 mm	.64 mm	.64 mm	.64 mm
端子密封类型		系列密封	系列密封	系列密封
线径查找	.5 mm ² , .6 mm ² , .75 mm ²	1 mm ²	1 mm ²	.5 mm ² , .6 mm ² , .75 mm ²
工作温度（最大值）	125 °C	125 °C	125 °C	125 °C
公端长度		16.25 mm	16.25 mm	
工组温度范围	-40 - 150 °C	-40 - 125 °C	-40 - 125 °C	-40 - 125 °C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	Get .64 连接器系统	Get .64 连接器系统	Get .64 连接器系统	Get .64 连接器系统

*欧盟RoHS指令2011/65/EU


这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



	GET MALE TERM, A, SN	GET-SOCKET TERMINAL, SILVER VE	GET-SOCKET TERMINAL, SILVER VE	GET MALE TERM, B, AG REREEL
TE 产品编号	1438299-2	1393367-2	2-1393366-2	1-1438299-1
端子类型	公端	母端	母端	公端
线径	.22 - .35 mm ²	.22 - .35 mm ²	.5 - .75 mm ²	.5 - .75 mm ²
对接公端宽度	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
接触面电镀	锡 (Sn)	银 (Ag)	银 (Ag)	银 (Ag)
可密封	否	否	否	否
对接公端厚度	.64 mm	.64 mm	.64 mm	.64 mm
端子密封类型	非密封			非密封
线径查找	.22 mm ² , .25 mm ² , .35 mm ²	.2 mm ² , .25 mm ² , .3 mm ²	.5 mm ² , .6 mm ² , .75 mm ²	.5 mm ² , .6 mm ² , .75 mm ²
工作温度（最大值）		125 °C	125 °C	
公端长度	24.45 mm			24.45 mm
工组温度范围		-40 - 125 °C	-40 - 125 °C	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	Get .64 连接器系统	Get .64 连接器系统	Get .64 连接器系统	Get .64 连接器系统

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Catalog Section

GET 0.64 Interconnection System

English