AMP HPI 1.0 mm Receptacle Housings

在 TE 官网查看>

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套



产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
行数	1

电气特征

工作电压 (VDC)	50
工作电压 (VAC)	50

主体特性

主要产品颜色	白色

接触件特性

端子布局	直插式
端子类型	插座
端子额定电流（最大值） (A)	1

端接特性

线缆端接方法	压接

机械附件

应力消除	不带
面板安装特性	不带

PCB 安装固定	不带
接合固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

壳体入口配置	两端闭合
外壳材料	热塑性
中心线（间距） (mm)	1
中心线（间距） (in)	.039

尺寸

连接器长度 (mm)	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5, 6, 7, 8, 9
连接器长度 (in)	.197, .236, .276, .314, .354, .393, .433, .472, .511, .551, .591, .63, .669, .709
连接器高度 (mm)	2.8
连接器高度 (in)	.11
连接器宽度 (mm)	5
连接器宽度 (in)	.197
线径 (AWG)	32 - 28

使用环境

工作温度范围 (°C)	55 - 105
工作温度范围 (°F)	131 - 221

操作/应用

电路应用	电源和信号

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	16000, 24000, 32000
封装方法	Bag

参考编号

TE 内部编号	CAT-H857-H817210

查看下一页产品

相关材料

Data Sheet

HPI Connectors QRG

English