

BSTS/BSTS-FR 热缩管

RAYCHEM | RAYCHEM BSTS

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 单壁

原始内径 (最小值): 38.1 mm

收缩后内径 (最大值): 12.7 mm

收缩率: 3:1

产品特性

参考编号

TE 内部编号

CAT-HST-BSTS

产品类型特性

热缩管产品类型

热缩管

墙面类型

单壁

电气特征

工作电压 (最大值) (kV)

.6

主体特性

流体类型

制动液, 水

主要产品颜色

白色, 红色, 透明, 黑色

收缩率

3:1

主要产品材料

聚合物, 辐照改性聚烯烃

灵活性

半刚性

尺寸

产品长度 (in)

48

产品长度 (mm)

1220

恢复的壁厚 (标称) (mm)

3.05, 3.56

恢复的壁厚 (标称) (in)

.12, .14

恢复的壁厚 (公差) (mm)

1.78, 2.41, 3.04, 3.05, 3.56, 3.94

恢复的壁厚 (公差) (in)

.07, .095, .12, .14, .16

收缩后内径 (最大值) (mm)	2.54, 3.81, 5.59, 5.6, 9.52, 12.7, 19.05, 22.86, 31.75, 44.45
收缩后内径 (最大值) (in)	.1, .15, .22, .375, .499, .5, .75, .9, 1.25, 1.75
原始内径 (最小值) (mm)	7.62, 10.16, 19.05, 27.94, 33.02, 33.3, 38.1, 43.18, 50.8, 65.58, 76.2, 88.9, 114.3
原始内径 (最小值) (in)	.3, .4, .75, 1.1, 1.3, 1.31, 1.5, 1.7, 2, 2.7, 3, 3.5, 4.5
热缩管尺寸范围 (mm)	3.81 - 10.16, 44.45 - 114.3, 12.7 - 38.1, 5.59 - 19.05, 2.54 - 7.62, 9.52 - 27.94, 12.7 - 43.18, 9.52 - 33.02, 22.86 - 65.58, 31.75 - 76.2, 19.05 - 50.8, 31.75 - 88.9
热缩管尺寸范围 (in)	.5 - 1.7, .75 - 2, 1.25 - 3, .15 - .4, .22 - .75, .9 - 2.7, .375 - 1.1, .5 - 1.5, .375 - 1.3, .1 - .3, 1.75 - 4.5, 1.25 - 3.5

使用环境

收缩温度 (最小值) (°C)	90
电阻属性	湿度
热缩管易燃性类型	阻燃, 非阻燃
工组温度范围 (°C)	-55 - 110
收缩温度 (°C)	121

操作/应用

机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
------	--------------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	Box, 零件
------	---------

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

[查看下一页产品](#)

产品 (1 of 5)



BSTS-15-0-3IN/NM/FR



BSTS-15-CL-7.25IN



BSTS-13X25



BSTS-17X4/CL

TE 产品编号	CF8126-000	CZ4092-000	CB5032-000	CB5053-000
主要产品颜色	黑色	黑色	黑色	透明
原始内径 (最小值)	38.1 mm	38.1 mm	33.02 mm	43.18 mm
收缩后内径 (最大值)	12.7 mm	12.7 mm	9.52 mm	12.7 mm
热缩管易燃性类型	阻燃	非阻燃	非阻燃	非阻燃
封装方法	零件	Box	Box	Box
热缩管尺寸范围		12.7 - 38.1 mm	9.52 - 33.02 mm	12.7 - 43.18 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM BSTS-FR	RAYCHEM BSTS	RAYCHEM BSTS	RAYCHEM BSTS

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 5)



BSTS-11X4FR/WHT



BSTS-30X25FR



BSTS-11-CL-7.25IN



BSTS-17X25FR

TE 产品编号	EG4273-000	CJ6873-000	CZ6522-000	CN5758-000
主要产品颜色	白色	黑色	透明	黑色
原始内径 (最小值)	27.94 mm	76.2 mm	27.94 mm	43.18 mm
收缩后内径 (最大值)	9.52 mm	31.75 mm	9.52 mm	12.7 mm
热缩管易燃性类型	阻燃	阻燃	非阻燃	阻燃
封装方法	Box	Box	Box	零件
热缩管尺寸范围	9.52 - 27.94 mm	31.75 - 76.2 mm	9.52 - 27.94 mm	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM BSTS	RAYCHEM BSTS-FR	RAYCHEM BSTS	RAYCHEM BSTS-FR

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 5)



BSTS-07-0-1.75IN/NM/FR



BSTS-11-0-2.5IN/NM/FR



BSTS-15X25FR



BSTS-45X4FR

TE 产品编号	CN2233-000	CJ0189-000	CJ3141-000	CF6051-000
主要产品颜色	黑色	黑色	黑色	黑色
原始内径 (最小值)	19.05 mm	27.94 mm	38.1 mm	114.3 mm
收缩后内径 (最大值)	5.59 mm	9.52 mm	12.7 mm	44.45 mm
热缩管易燃性类型	阻燃	阻燃	阻燃	阻燃
封装方法	零件	零件	零件	零件
热缩管尺寸范围				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM BSTS-FR	RAYCHEM BSTS-FR	RAYCHEM BSTS-FR	RAYCHEM BSTS-FR

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (4 of 5)



BSTS-35X25/FR/NM



BSTS-07-2.5IN/FR/NM



BSTS-45X25/FR/NM



BSTS-03X25

TE 产品编号	CZ3940-000	CJ5163-000	CZ3941-000	CJ5694-000
主要产品颜色	黑色	黑色	黑色	黑色
原始内径 (最小值)	88.9 mm	19.05 mm	114.3 mm	7.62 mm
收缩后内径 (最大值)	31.75 mm	5.59 mm	44.45 mm	2.54 mm
热缩管易燃性类型	阻燃	阻燃	阻燃	非阻燃
封装方法	Box	零件	Box	Box
热缩管尺寸范围	31.75 - 88.9 mm		44.45 - 114.3 mm	2.54 - 7.62 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM BSTS-FR	RAYCHEM BSTS-FR	RAYCHEM BSTS-FR	RAYCHEM BSTS

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (5 of 5)



BSTS-11X25/FR/NM

BSTS-07X100FR

BSTS-04X4/NM

BSTS-04X25/FR/NM

TE 产品编号	CL3005-000	CX1370-000	CL3006-000	CZ3939-000
主要产品颜色	黑色	黑色	黑色	黑色
原始内径 (最小值)	27.94 mm	19.05 mm	10.16 mm	10.16 mm
收缩后内径 (最大值)	9.52 mm	5.59 mm, 5.6 mm	3.81 mm	3.81 mm
热缩管易燃性类型	阻燃	阻燃	非阻燃	阻燃
封装方法	零件	零件	零件	Box
热缩管尺寸范围	3.81 - 10.16 mm			
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM BSTS-FR	RAYCHEM BSTS-FR	RAYCHEM BSTS	RAYCHEM BSTS-FR

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

[Catalog Section](#)


[BSTS_BSTS-FR Pages from 9-1773447-9](#)

English

该系列中的其他产品 | RAYCHEM BSTS



单壁热缩管(45)



热缩管(45)