# CGPT 3:1 热缩管

### RAYCHEM | RAYCHEM CGPT

在 TE 官网查看>



#### 热缩管





热缩管产品类型: **热缩管** 主要产品颜色: **红色** 墙面类型: **单壁** 

原始内径(最小值): 18 mm 收缩后内径(最大值): 6 mm

### 产品特性

参考编号	
TE 内部编号	CAT-HST-CGPT2
产品类型特性	
热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁
电气特征	
工作电压(最大值) (kV)	.6
主体特性	
流体类型	汽油, 润滑油, 液压油
主要产品颜色	灰色, 白色, 红色, 绿色, 蓝色, 褐色, 透明, 黄色, 黑色
收缩率	3:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	柔性
尺寸	
恢复的壁厚(公差) (mm)	.12, .15, .2, .25
恢复的壁厚(公差) (in)	.005, .006, .008, .01
产品长度 (mm)	10, 20, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 50, 55, 60, 74, 75, 85
产品长度 (in)	.394, .787, .984, 1.102, 1.181, 1.26, 1.378, 1.575, 1.969, 2.165, 2.362, 2.913, 2.953, 3.346
恢复的壁厚(标称) (mm)	.45, .55, .64, .65, .75, .85, 1, 1.15



恢复的壁厚(标称) (in)	.018, .022, .026, .03, .033, .039, .045
原始内径(最小值) (mm)	1.5, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 39
原始内径(最小值) (in)	.059, .118, .236, .354, .472, .709, .945, 1.535
收缩后内径 (最大值) (mm)	.5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13
收缩后内径(最大值) (in)	.02, .039, .079, .118, .157, .236, .315, .512
热缩管尺寸范围 (mm)	.5 - 1.5, 1 - 3, 2 - 6, 3 - 9, 4 - 12, 6 - 18, 8 - 24, 13 - 39
热缩管尺寸范围 (in)	.02059, .039118, .079236, .118354, .157472, .236709, .315945, .512 - 1.535

### 使用环境

收缩温度(最小值) (°C)	80
热缩管易燃性类型	阻燃, 非阻燃
工组温度范围 (°C)	-40 - 135
工组温度范围 (°F)	-40 - 275
收缩温度 (°C)	120

### 操作/应用

### 产品供货情况

### 包装特性

封装方法	Box, Reel, 平滑卷, 线轴, 迷你卷, 零件

### 其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

查看下一页产品



### 产品 (1 of 5)









	CGPT-18/6-2-FSP	CGPT-24/8-5-SP	CGPT-R-24/8-0	CGPT-18/6-2-60MM
TE 产品编号	CH46754001	6507774001	5363716002	8270296005
主要产品颜色	红色	绿色	黑色	红色
原始内径(最小值)	18 mm	24 mm	24 mm	18 mm
收缩后内径(最大值)	6 mm	8 mm	8 mm	6 mm
热缩管易燃性类型	阻燃	阻燃	阻燃	阻燃
封装方法	平滑卷	Box	迷你卷	Box
热缩管尺寸范围	6 - 18 mm	8 - 24 mm	8 - 24 mm	6 - 18 mm
机械阻力	应力消除, 机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体
适用区域	亚洲, 欧洲、中东和非洲	亚洲, 欧洲、中东和非洲	亚洲, 欧洲、中东和非洲	欧洲、中东和非洲
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM CGPT	RAYCHEM CGPT	RAYCHEM CGPT	RAYCHEM CGPT


#### \*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU(RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求,电子电器整机产品将标有CE标识,元器件产品则无需标识。

#### \*\*欧盟ELV指令2000/53/EC



### 产品 (2 of 5)









	CGPT-24/8-0-55MM	CGPT-6/2-0-28MM	CGPT-9/3-8-SP	CGPT-3/1-X-10MM
TE 产品编号	5433696013	CH84276001	EK91814001	EM57176001
主要产品颜色	黑色	黑色	灰色	透明
原始内径(最小值)	24 mm	6 mm	9 mm	3 mm
收缩后内径(最大值)	8 mm	2 mm	3 mm	1 mm
热缩管易燃性类型	阻燃	阻燃	阻燃	非阻燃
封装方法	Box	Box	Box	Box
热缩管尺寸范围	8 - 24 mm	2 - 6 mm	3 - 9 mm	1 - 3 mm
机械阻力	应力消除, 机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体
适用区域	亚洲, 欧洲、中东和非洲	亚洲, 欧洲、中东和非洲	亚洲, 欧洲、中东和非洲	亚洲, 欧洲、中东和非洲
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM CGPT	RAYCHEM CGPT	RAYCHEM CGPT	RAYCHEM CGPT

#### \*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU(RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求,电子电器整机产品将标有CE标识,元器件产品则无需标识。

#### \*\*欧盟ELV指令2000/53/EC



### 产品 (3 of 5)









	CGPT-24/8-2-50MM	CGPT-6/2-0-20MM	CGPT-6/2-0-40MM	CGPT-R-12/4-2
TE 产品编号	EM57416001	6823356005	6823356014	4219836001
主要产品颜色	红色	黑色	黑色	红色
原始内径(最小值)	24 mm	6 mm	6 mm	12 mm
收缩后内径(最大值)	8 mm	2 mm	2 mm	4 mm
热缩管易燃性类型	阻燃	阻燃	阻燃	阻燃
封装方法	Вох	零件	零件	迷你卷
热缩管尺寸范围	8 - 24 mm	2 - 6 mm	2 - 6 mm	4 - 12 mm
机械阻力	应力消除, 机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体	摩擦, 机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体
适用区域	亚洲, 欧洲、中东和非洲	亚洲, 欧洲、中东和非洲	亚洲, 欧洲、中东和非洲	亚洲, 欧洲、中东和非洲
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM CGPT	RAYCHEM CGPT	RAYCHEM CGPT	RAYCHEM CGPT

#### \*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU(RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求,电子电器整机产品将标有CE标识,元器件产品则无需标识。

#### \*\*欧盟ELV指令2000/53/EC



### 产品 (4 of 5)









	CGPT-6/2-0-75MM	CGPT-6/2-0-85MM	CGPT-9/3-0-25MM	CGPT-18/6-2-32MM
TE 产品编号	EF58676001	EJ34256001	5129896018	8270296009
主要产品颜色	黑色	黑色	黑色	红色
原始内径(最小值)	6 mm	6 mm	9 mm	18 mm
收缩后内径(最大值)	2 mm	2 mm	3 mm	6 mm
热缩管易燃性类型	阻燃	阻燃	阻燃	阻燃
封装方法	Box	Вох	Вох	Вох
热缩管尺寸范围	2 - 6 mm	2 - 6 mm	3 - 9 mm	6 - 18 mm
机械阻力	应力消除, 机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体
适用区域	亚洲, 欧洲、中东和非洲	亚洲, 欧洲、中东和非洲	亚洲, 欧洲、中东和非洲	亚洲, 欧洲、中东和非洲
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM CGPT	RAYCHEM CGPT	RAYCHEM CGPT	RAYCHEM CGPT

#### \*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU(RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求,电子电器整机产品将标有CE标识,元器件产品则无需标识。

#### \*\*欧盟ELV指令2000/53/EC



### 产品 (5 of 5)









	CGPT-6/2-2-30MM	CGPT-39/13-6-SP	CGPT-9/3-6-SP	CGPT-3/1-6-SP
TE 产品编号	ER42696001	1192834001	1320394001	0523814001
主要产品颜色	红色	蓝色	蓝色	蓝色
原始内径(最小值)	6 mm	39 mm	9 mm	3 mm
收缩后内径 (最大值)	2 mm	13 mm	3 mm	1 mm
热缩管易燃性类型	阻燃	阻燃	阻燃	阻燃
封装方法	Box	Вох	Вох	Box
热缩管尺寸范围	2 - 6 mm	13 - 39 mm	3 - 9 mm	1 - 3 mm
机械阻力	应力消除, 机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体
适用区域	亚洲, 欧洲、中东和非洲	亚洲, 欧洲、中东和非洲	亚洲, 欧洲、中东和非洲	亚洲, 欧洲、中东和非洲
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM CGPT	RAYCHEM CGPT	RAYCHEM CGPT	RAYCHEM CGPT

#### \*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU(RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求,电子电器整机产品将标有CE标识,元器件产品则无需标识。

#### \*\*欧盟ELV指令2000/53/EC



### 相关材料

Data Sheet cgpt-tubing English

## 该系列中的其他产品 RAYCHEM CGPT





