DWFR 热缩管

RAYCHEM | RAYCHEM DWFR

在 TE 官网查看>

热缩管

热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **黑色**

墙面类型: **双壁**

原始内径（最小值）: 32 mm

收缩后内径（最大值): 8 mm

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-HST-DWFR

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	双壁

电气特征

工作电压（最大值） (kV)	.6

主体特性

主要产品颜色	黑色
收缩率	3:1, 4:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半柔性

尺寸

恢复的壁厚（公差） (mm)	.25, .36, .5
恢复的壁厚（公差） (in)	.01, .014, .02
产品长度 (mm)	190, 1220
产品长度 (in)	7.48, 48
恢复的壁厚（标称） (mm)	1.12, 1.14, 1.4, 1.78, 2.25, 2.54
恢复的壁厚（标称） (in)	.044, .045, .055, .07, .088, .1
原始内径（最小值） (mm)	3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 19, 24, 32, 40, 52
原始内径（最小值） (in)	.118, .157, .236, .315, .354, .472, .63, .748, .

	945, 1.26, 1.575, 2.047
收缩后内径（最大值) (mm)	1, 2, 3, 4, 6, 8, 13
收缩后内径（最大值) (in)	.039, .079, .118, .157, .236, .315, .512
热缩管尺寸范围 (mm)	1 - 4, 1 - 3, 2 - 6, 2 - 8, 3 - 9, 3 - 12, 4 - 12, 4 - 16, 6 - 24, 6 - 19, 8 - 32, 8 - 24, 13 - 40, 13 - 52
热缩管尺寸范围 (in)	.039 - .118, .039 - .157, .079 - .236, .079 - .315, .118 - .472, .118 - .354, .157 - .63, .157 - .472, .236 - .748, .236 - .945, .315 - .945, .315 - 1.26, .512 - 2.047, .512 - 1.575

使用环境

收缩温度（最小值） (°C)	60
电阻属性	湿度
热缩管易燃性类型	高阻燃性
工组温度范围 (°C)	-40 - 110
工组温度范围 (°F)	-40 - 230
收缩温度 (°C)	110

操作/应用

机械阻力	应力消除, 机械损害, 液体

产品供货情况

适用区域	全球

包装特性

封装方法	Box, 袋和盒, 零件

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

查看下一页产品

产品 (1 of 4)

	DWFR-32/8-0-STK	DWFR-6/2-0-SP	DWFR-3/1-0-STK	DWFR-24/6-0-STK
TE 产品编号	EH2300-000	EK3183-000	EH2288-000	EH2299-000
原始内径（最小值）	32 mm	6 mm	3 mm	24 mm
收缩后内径（最大值)	8 mm	2 mm	1 mm	6 mm
收缩率	4:1	3:1	3:1	4:1
封装方法	袋和盒	Box	袋和盒	袋和盒
热缩管尺寸范围	8 - 32 mm	2 - 6 mm	1 - 3 mm	6 - 24 mm
机械阻力	应力消除, 机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM DWFR	RAYCHEM DWFR	RAYCHEM DWFR	RAYCHEM DWFR

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 4)

	DWFR-12/4-0-STK	DWFR-8/2-0-190MM	DWFR-6/2-0-STK	DWFR-16/4-0-STK
TE 产品编号	EH2291-000	EP26656001	EH2289-000	EH2298-000
原始内径（最小值）	12 mm	8 mm	6 mm	16 mm
收缩后内径（最大值)	4 mm	2 mm	2 mm	4 mm
收缩率	3:1	4:1	3:1	4:1
封装方法	袋和盒	零件	袋和盒	袋和盒
热缩管尺寸范围	4 - 12 mm	8 - 32 mm	2 - 6 mm	4 - 16 mm
机械阻力	应力消除, 机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM DWFR	RAYCHEM DWFR	RAYCHEM DWFR	RAYCHEM DWFR

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 4)

	DWFR-8/2-0-STK	DWFR-40/13-0-STK	DWFR-19/6-0-STK	DWFR-9/3-0-STK
TE 产品编号	EH2296-000	EH2294-000	EH2292-000	EH2290-000
原始内径（最小值）	8 mm	40 mm	19 mm	9 mm
收缩后内径（最大值)	2 mm	13 mm	6 mm	3 mm
收缩率	4:1	3:1	3:1	3:1
封装方法	袋和盒	袋和盒	袋和盒	袋和盒
热缩管尺寸范围	2 - 8 mm	13 - 40 mm	6 - 19 mm	3 - 9 mm
机械阻力	应力消除, 机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM DWFR	RAYCHEM DWFR	RAYCHEM DWFR	RAYCHEM DWFR

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (4 of 4)

	DWFR-24/8-0-STK	DWFR-52/13-0-STK	DWFR-12/3-0-STK	DWFR-4/1-0-STK
TE 产品编号	EH2293-000	EH2301-000	EH2297-000	EH2295-000
原始内径（最小值）	24 mm	52 mm	12 mm	4 mm
收缩后内径（最大值)	8 mm	13 mm	3 mm	1 mm
收缩率	3:1	4:1	4:1	4:1
封装方法	袋和盒	袋和盒	袋和盒	袋和盒
热缩管尺寸范围	8 - 24 mm	13 - 52 mm	3 - 12 mm	1 - 4 mm
机械阻力	应力消除, 机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体	应力消除, 机械损害, 液体
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM DWFR	RAYCHEM DWFR	RAYCHEM DWFR	RAYCHEM DWFR

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

Data Sheet

DWFR Heat Shrink Tubing product flyer

English

该系列中的其他产品 | RAYCHEM DWFR

双壁热缩管(16)



热缩管(16)