


HRHF 热缩管

RAYCHEM

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 5.6:1

墙面类型: 双壁

收缩后内径 (最大值): 6.1 mm

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-HST-HRHF
---------	--------------

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁, 双壁

主体特性

流体类型	液压油, 航空用燃料, 解冻液
主要产品颜色	黑色
收缩率	5.6:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	柔性, 非常具有柔性

尺寸

产品长度 (mm)	254
产品长度 (in)	10
恢复的壁厚 (公差) (mm)	1.5
恢复的壁厚 (公差) (in)	.059
收缩后内径 (最大值) (mm)	6.1, 9.5, 12.8, 19.1
收缩后内径 (最大值) (in)	.24, .374, .5, .75, .752
原始内径 (最小值) (mm)	31.75, 50.8, 63.5, 76.2
原始内径 (最小值) (in)	1.25, 2, 2.5, 3

使用环境

收缩温度 (最小值) (°C)	80
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围 (°C)	-55 - 110
收缩温度 (°C)	121

操作/应用

机械阻力	摩擦, 液体, 湿度
------	------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	US

[查看下一页产品](#)

产品 (1 of 1)



HRHF-125FR-10/226-NM



HRHF-200FR-10/226-NM



HRHF-250FR-10/226-NM



HRHF-300FR-10/226-NM

TE 产品编号	CW8753-000	CW8754-000	CW8755-000	CW8756-000
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

[Catalog Section](#)

[HRHF HRNF HRSR Pages from 9-1773447-9](#)

English