RNF-100-GN 热缩管

RAYCHEM | RAYCHEM RNF-100

在 TE 官网查看>

热缩管



主要产品颜色: **绿色**

墙面类型: **单壁**

原始内径（最小值）: 9.5 mm

收缩后内径（最大值): 4.74 mm

收缩率: 2:1

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-HST-RNF100-GN

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

电气特征

工作电压（最大值） (kV)	.6

主体特性

流体类型	水, 汽油, 润滑油, 液压油, 航空用燃料
主要产品颜色	橙色, 绿色
收缩率	2:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

产品长度 (mm)	1220
产品长度 (in)	48.03, 48.031
恢复的壁厚（标称） (mm)	.4, .43, .5, .64, .76, .88, .89, 1.01, 1.14, 1.27
恢复的壁厚（标称） (in)	.016, .017, .02, .025, .03, .035, .04, .045, .05
恢复的壁厚（公差） (mm)	.08, .12, .15, .16, .2, .25, .31
恢复的壁厚（公差） (in)	.003, .005, .006, .007, .008, .01, .012, .013
收缩后内径（最大值) (mm)	.58, .79, 1.17, 1.57, 2.36, 3.17, 4.74, 6.35, 9.5,

	12.7, 15.88, 19.05, 25.4, 38.1
收缩后内径（最大值) (in)	.023, .031, .046, .062, .093, .125, .187, .25, .374, .5, .625, .75, 1, 1.5
原始内径（最小值） (mm)	1.17, 1.6, 2.36, 3.17, 4.74, 6.35, 9.5, 12.7, 19.05, 25.4, 31.75, 38.1, 50.8, 76.2
原始内径（最小值） (in)	.046, .063, .093, .125, .187, .25, .374, .5, .75, 1, 1.25, 1.5, 2, 3
热缩管尺寸范围 (mm)	15.88 - 31.75, 1.17 - 2.36, 2.36 - 4.74, 38.1 - 76.2, 4.74 - 9.5, .79 - 1.6, 3.17 - 6.35, 25.4 - 50.8, 1.57 - 3.17, 19.05 - 38.1, .58 - 1.17, 12.7 - 25.4, 9.5 - 19.05, 6.4 - 12.7
热缩管尺寸范围 (in)	.75 - 1.5, .031 - .063, 1 - 2, .187 - .374, .374 - .75, .023 - .046, .25 - .5, .125 - .25, .046 - .093, 1.5 - 3, .062 - .125, .093 - .187, .5 - 1, .625 - 1.25

使用环境

收缩温度（最小值） (°C)	95
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围 (°C)	-55 - 135
收缩温度 (°C)	121

操作/应用

机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体

产品供货情况

适用区域	全球

包装特性

封装方法	Reel, 杆, 线轴, 袋和盒

其他

符合低释气要求	否
产品来源	中国, 捷克共和国

查看下一页产品

产品 (1 of 5)

	RNF-100-3/8-GN-SP	RNF-100-1/4-OR-SP	RNF-100-3/16-OR-STK	RNF-100-1/8-GN-STK
TE 产品编号	NB13634001	NB21044001	NB21972001	NB19262001
主要产品颜色	绿色	橙色	橙色	绿色
原始内径（最小值）	9.5 mm	6.35 mm	4.74 mm	3.17 mm
收缩后内径（最大值)	4.74 mm	3.17 mm	2.36 mm	1.57 mm
封装方法	Reel	Reel	袋和盒	袋和盒
热缩管尺寸范围	4.74 - 9.5 mm	3.17 - 6.35 mm	2.36 - 4.74 mm	1.57 - 3.17 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RNF-100	RAYCHEM RNF-100	RAYCHEM RNF-100	RAYCHEM RNF-100

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 5)

	RNF-100-3/32-OR-STK	RNF-100-3/64-GN-STK	RNF-100-3/16-OR-STK	RNF-100-3/32-GN-STK
TE 产品编号	5054032019	5055182014	5054112017	5053822029
主要产品颜色	橙色	绿色	橙色	绿色
原始内径（最小值）	2.36 mm	1.17 mm	4.74 mm	2.36 mm
收缩后内径（最大值)	1.17 mm	.58 mm	2.36 mm	1.17 mm
封装方法	杆	杆	杆	杆
热缩管尺寸范围	1.17 - 2.36 mm	.58 - 1.17 mm	2.36 - 4.74 mm	1.17 - 2.36 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RNF-100	RAYCHEM RNF-100	RAYCHEM RNF-100	RAYCHEM RNF-100

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 5)

	RNF-100-1/16-GN-STK	RNF-100-3/4-GN-STK	RNF-100-3/8-GN-STK	RNF-100-3/16-GN-STK
TE 产品编号	5054532024	5054442026	5054432028	5053912035
主要产品颜色	绿色	绿色	绿色	绿色
原始内径（最小值）	1.6 mm	19.05 mm	9.5 mm	4.74 mm
收缩后内径（最大值)	.79 mm	9.5 mm	4.74 mm	2.36 mm
封装方法	杆	杆	杆	杆
热缩管尺寸范围	.79 - 1.6 mm	9.5 - 19.05 mm	4.74 - 9.5 mm	2.36 - 4.74 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RNF-100	RAYCHEM RNF-100	RAYCHEM RNF-100	RAYCHEM RNF-100

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (4 of 5)

	RNF-100-3-GN-STK	RNF-100-3/4-OR-STK	RNF-100-1/2-GN-SP	RNF-100-3/8-OR-SP
TE 产品编号	NB18372001	NB22412001	NB12864001	NB13664001
主要产品颜色	绿色	橙色	绿色	橙色
原始内径（最小值）	76.2 mm	19.05 mm	12.7 mm	9.5 mm
收缩后内径（最大值)	38.1 mm	9.5 mm	6.35 mm	4.74 mm
封装方法	袋和盒	袋和盒	Reel	Reel
热缩管尺寸范围	38.1 - 76.2 mm	9.5 - 19.05 mm	6.4 - 12.7 mm	4.74 - 9.5 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RNF-100	RAYCHEM RNF-100	RAYCHEM RNF-100	RAYCHEM RNF-100

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (5 of 5)

	RNF-100-1/16-GN-SP	RNF-100-3/64-OR-SP	RNF-100-3/8-GN-STK	RNF-100-1-GN-STK
TE 产品编号	NB18804001	NB22594001	NB13642001	NB13152001
主要产品颜色	绿色	橙色	绿色	绿色
原始内径（最小值）	1.6 mm	1.17 mm	9.5 mm	25.4 mm
收缩后内径（最大值)	.79 mm	.58 mm	4.74 mm	12.7 mm
封装方法	Reel	Reel	袋和盒	袋和盒
热缩管尺寸范围	.79 - 1.6 mm	.58 - 1.17 mm	4.74 - 9.5 mm	12.7 - 25.4 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM RNF-100	RAYCHEM RNF-100	RAYCHEM RNF-100	RAYCHEM RNF-100

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

Catalog Section

RNF-100 Pages from 9-1773447-9

English

该系列中的其他产品 | RAYCHEM RNF-100

单壁热缩管(839)

橙色热缩管(44)



热缩管(840)

电源电缆管路和附件(5)