

## 增强的防潮防尘。



[连接器](#) > [连接器附件](#) > [连接器密封件和盲堵](#)

这些模制垫片密封件在与母端子插接后可应用于 AMPSEAL 接头，以实现更坚固、更高容差的密封，从而提供增强的防潮和防碎屑保护。它们可选择应用于 8、14、23、35 位 AMPSEAL 连接器。



### AMPSEAL 连接器概述和装配说明

观看本视频，简要了解连接器，并获取有关插入和退出端子以及连接器对配和分离的分步说明。

## 其他 AMPSEAL 产品

### 产品特性

#### 参考编号

TE 内部编号

CAT-J04-ACS

[查看下一页产品](#)

产品 (1 of 1)



## AMPSEAL 连接器密封件

TE 产品编号	CAT-J04-ACS
---------	-------------

欧盟RoHS指令2011/65/EU	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核
--------------------	-------------------

欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
-------------------	------------------

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

