

DEUTSCH DT Connector

Strain Relief



[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 连接器附件 > 连接器应力消除



应力消除附件类型: **防护罩**

主要产品材料: PVC

主要产品颜色: **黑色**

可密封: **否**

UL 阻燃性等级: **按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试**

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-J41-DDCSR
---------	---------------

产品类型特性

应力消除附件类型	防护罩
可密封	否, 是

结构特性

位数	4, 12
----	-------

主体特性

出线角度	180°
主要产品材料	PVC
主要产品颜色	灰色, 黄色, 黑色

尺寸

兼容电缆直径范围 (mm)	0 - 8.76, 0 - 17.02, 0 - 13.59, 0 - 9.02, 0 - 14.99, 0 - 9.53, 0 - 12.37, 0 - 18.29, 0 - 14.73, 0 - 12.7, 0 - 14.61, 0 - 11.1, 0 - 13.08, 0 - 10.82
兼容电缆直径范围 (in)	0 - .426, 0 - .355, 0 - .67, 0 - .375, 0 - .487, 0 - .59, 0 - .345, 0 - .58, 0 - .515, 0 - .437, 0 - .72, 0 - .5, 0 - .535, 0 - .575

使用环境

工组温度范围 (°C)	-29 - 100
-------------	-----------



工组温度范围 (°F)	-20 - 212
-------------	-----------

行业标准

IP 等级	IP6K9K
UL 阻燃性等级	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试

包装特性

封装方法	Box, 包装
封装数量	1

其他

可维修	是
-----	---

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 5)



BOOT, 3P, PLG, ST, BLK



BOOT, 3P, REC, ST, GRY



BOOT, 3P, REC, ST, BLK



BOOT, 12P, PLG, ST, BLK

TE 产品编号	DT3S-BT-BK	DT3P-BT	DT3P-BT-BK	DT12S-BT-BK
主要产品颜色	黑色	灰色	黑色	黑色
位数				
可密封	否	否	否	否
UL 阻燃性等级	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试
封装方法	包装	包装	包装	包装
封装数量	1	1	1	1
工组温度范围	-29 - 100 °C	-29 - 100 °C	-29 - 100 °C	-29 - 100 °C
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	超出欧盟 ELV 标准范围	超出欧盟 ELV 标准范围	符合欧盟 ELV 标准	超出欧盟 ELV 标准范围
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM	DEUTSCH DT	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。




产品 (2 of 5)



BOOT, 2P, REC, ST, GRY



BOOT, 12P, PLG, ST, LONG, GRY



BOOT, 18P, PLG, ST, BLK



BOOT, 12P, REC, ST, GRY

TE 产品编号	DT2P-BT	DT12S-BT-EN	DTV18S-BT-BK	DT12P-BT
主要产品颜色	灰色	灰色	黑色	灰色
位数				
可密封	否	否	否	否
UL 阻燃性等级	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试
封装方法	包装	包装	包装	包装
封装数量	1	1	1	1
工组温度范围	-29 - 100 °C	-29 - 100 °C	-29 - 100 °C	-29 - 100 °C
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	超出欧盟 ELV 标准范围	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	超出欧盟 ELV 标准范围
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM	DEUTSCH DT	DEUTSCH DTV	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC


这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 5)



BOOT, 12P, REC, ST, LONG, GRY



BOOT, 8P, PLG, ST, GRY



BOOT, 48P, PLG, ST, GRY



BOOT, 4P, REC, ST, GRY

TE 产品编号	DT12P-BT-EN	DT8S-BT	DT48S-BT	DT4P-BT
主要产品颜色	灰色	灰色	灰色	灰色
位数				
可密封	否	否	否	否
UL 阻燃性等级	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试
封装方法	包装	包装	包装	包装
封装数量	1	1	1	1
工组温度范围	-29 - 100 °C	-29 - 100 °C	-29 - 100 °C	-29 - 100 °C
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	超出欧盟 ELV 标准范围	符合欧盟 ELV 标准	超出欧盟 ELV 标准范围
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH DT	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (4 of 5)



BOOT, 6P, REC, ST, GRY

BOOT, 12P, REC, ST, BLK

BOOT, 12P, PLG, ST, GRY

BOOT, 2P, PLG, ST, BLK

TE 产品编号	DT6P-BT	DT12P-BT-BK	DT12S-BT	DT2S-BT-BK
主要产品颜色	灰色	黑色	灰色	黑色
位数				
可密封	否	否	否	否
UL 阻燃性等级	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试
封装方法	包装	包装	包装	包装
封装数量	1	1	1	1
工组温度范围	-29 - 100 °C	-29 - 100 °C	-29 - 100 °C	-29 - 100 °C
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	超出欧盟 ELV 标准范围	超出欧盟 ELV 标准范围	超出欧盟 ELV 标准范围	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (5 of 5)



BOOT, 4P, REC, ST, BLK



BOOT, 8P, REC, ST, GRY



BOOT, 18P, REC, ST, BLK



BOOT, 6P, PLG, ST, GRY

TE 产品编号	DT4P-BT-BK	DT8P-BT	DTV18P-BT-BK	DT6S-BT
主要产品颜色	黑色	灰色	黑色	灰色
位数				
可密封	否	否	否	否
UL 阻燃性等级	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试
封装方法	包装	包装	包装	包装
封装数量	1	1	1	1
工组温度范围	-29 - 100 °C	-29 - 100 °C	-29 - 100 °C	-29 - 100 °C
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	超出欧盟 ELV 标准范围	符合欧盟 ELV 标准	超出欧盟 ELV 标准范围
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH DT	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM	DEUTSCH DTV	DEUTSCH DT,DEUTSCH DTM

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

