



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: 接口密封

工组温度范围: -55 - 125 °C

主要产品颜色: 蓝色

主要产品材料: 氟硅橡胶

耐碳氢化合物: 优秀

产品特性

参考编号

|         |              |
|---------|--------------|
| TE 内部编号 | CAT-J41-DDSP |
|---------|--------------|

产品类型特性

|             |           |
|-------------|-----------|
| 连接器密封件和插头类型 | 密封圈, 接口密封 |
|-------------|-----------|

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 2 |
|----|---|

主体特性

|        |              |
|--------|--------------|
| 主要产品颜色 | 蓝色, 黑色       |
| 主要产品材料 | 氟硅橡胶, 闭合电池海绵 |

使用环境

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 工组温度范围 (°C)     | -57 - 107, -55 - 125 |
| 工组温度范围 (°F)     | -71 - 225, -67 - 257 |
| 工作温度 (最大值) (°C) | 107, 125             |
| 工作温度 (最大值) (°F) | 225, 257             |

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94HBF |
|----------|----------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|

其他

|          |         |
|----------|---------|
| 耐碳氢化合物   | 优秀      |
| 邵氏 A 级硬度 | 35 - 40 |



|       |      |
|-------|------|
| 包含润滑剂 | 否, 是 |
|-------|------|

[查看下一页产品](#)




产品 (1 of 2)



FRONT SEAL



GASKET, 4P, BLK, DT /DTM



GASKET, 3P, BLK, DT /DTM



GASKET DT 12 WY FLD RC

|                    |               |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TE 产品编号            | 1010-126-0206 | DT4P-L012-GKT | DT3P-L012-GKT | DT12-L012-GKT |
| 连接器密封件和插头类型        | 接口密封          | 密封圈           | 密封圈           | 密封圈           |
| 工组温度范围             | -55 - 125 °C  | -57 - 107 °C  | -57 - 107 °C  | -57 - 107 °C  |
| 主要产品颜色             | 蓝色            | 黑色            | 黑色            | 黑色            |
| 主要产品材料             | 氟硅橡胶          | 闭合电池海绵        | 闭合电池海绵        | 闭合电池海绵        |
| 耐碳氢化合物             | 优秀            | 优秀            | 优秀            | 优秀            |
| 邵氏 A 级硬度           | 35 - 40       | 35 - 40       | 35 - 40       | 35 - 40       |
| 工作温度（最大值）          | 125 °C        | 107 °C        | 107 °C        | 107 °C        |
| 包含润滑剂              | 是             | 否             | 否             | 否             |
| 位数                 | 2             | 2             | 2             | 2             |
| 欧盟 ELV 符合性         |               |               |               |               |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准  | 符合欧盟 RoHS 标准  | 符合欧盟 RoHS 标准  | 符合欧盟 RoHS 标准  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合欧盟 ELV 标准   | 超出欧盟 ELV 标准范围 | 超出欧盟 ELV 标准范围 | 符合欧盟 ELV 标准   |
| 产品系列               | DEUTSCH       | DEUTSCH       | DEUTSCH       | DEUTSCH       |
| 系列                 | DEUTSCH DT    | DEUTSCH DT    | DEUTSCH DT    | DEUTSCH DT    |

\*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。





产品 (2 of 2)



GASKET, 8P, BLK, DT /DTM

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| TE 产品编号            | DT8P-L012-GKT |
| 连接器密封件和插头类型        | 密封圈           |
| 工组温度范围             | -57 - 107 °C  |
| 主要产品颜色             | 黑色            |
| 主要产品材料             | 闭合电池海绵        |
| 耐碳氢化合物             | 优秀            |
| 邵氏 A 级硬度           | 35 - 40       |
| 工作温度（最大值）          | 107 °C        |
| 包含润滑剂              | 否             |
| 位数                 | 2             |
| 欧盟 ELV 符合性         |               |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 超出欧盟 ELV 标准范围 |
| 产品系列               | DEUTSCH       |
| 系列                 | DEUTSCH DT    |

\*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

