

DT-XT 18 路插头连接器

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 插头

位数: 18

可密封: 是

工组温度范围: -55 - 125 °C

行数: 3

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-J4A-DPC18
---------	---------------

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合型连接器	否
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	18
行数	3

主体特性

主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A, B, C, D, E

接触件特性

端子大小	尺寸 16
接合插针直径 (mm)	1.55
接合插针直径 (in)	.061

机械附件



接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距） (mm)	4.66
中心线（间距） (in)	.183

使用环境

工作温度（最大值） (°C)	125
工作温度（最大值） (°F)	257
工组温度范围 (°C)	-55 - 125
工组温度范围 (°F)	-67 - 257

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	400
------	-----

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 2)



18CCT PLUG BLACK
KEYING E W/SEAL



18CCT PLUG BLACK
KEYING A W/SEAL



18CCT PLUG BLACK
KEYING B W/SEAL



18CCT PLUG BLACK
KEYING C W/SEAL

TE 产品编号	2600047-5	2600047-1	2600047-2	2600047-3
连接器和键控代码	E	A	B	C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH	DEUTSCH
系列	DEUTSCH DT-XT	DEUTSCH DT-XT	DEUTSCH DT-XT	DEUTSCH DT-XT

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 2)



18CCT PLUG BLACK KEYING D W /SEAL

TE 产品编号	2600047-4
连接器和键控代码	D
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	DEUTSCH
系列	DEUTSCH DT-XT

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为 "符合" 的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明 "合规" 的产品中的此类物质含量未超出阈值。

