

DT-XT 3 路母端连接器

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



产品特性

产品类型特性

| | |
|-----------|--------|
| 混合型连接器 | 否 |
| 连接器形状 | 三角形 |
| 连接器系统 | 线到线 |
| 连接器和壳体类型 | 母端, 母端 |
| 可密封 | 是 |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 主要锁定特性 | 外壳集成 |

结构特性

| | |
|----|---|
| 位数 | 3 |
| 行数 | 1 |

主体特性

| | |
|--------|----------------|
| 主要产品颜色 | 灰色, 白色, 蓝色, 黑色 |
|--------|----------------|

接触件特性

| | |
|-------------|-------|
| 端子大小 | 尺寸 16 |
| 接合插针直径 (mm) | 1.56 |
| 接合插针直径 (in) | .061 |

机械附件

| | |
|---------|-------------|
| 接合对准类型 | 极化, 极化 |
| 接合对准 | 带有 |
| 连接器安装类型 | 电缆安装 (自由悬挂) |

壳体特性

| | |
|---------------|------|
| 中心线 (间距) (mm) | 8.66 |
| 中心线 (间距) (in) | .34 |

使用环境

| | |
|-----------------|-----------|
| 工作温度 (最大值) (°C) | 125 |
| 工作温度 (最大值) (°F) | 257 |
| 工作温度范围 (°C) | -55 - 125 |
| 工作温度范围 (°F) | -67 - 257 |

包装特性

| | |
|------|-----|
| 封装数量 | 800 |
|------|-----|

其他

| | |
|-----------|---|
| 能够保证连接器位置 | 否 |
|-----------|---|

参考编号

| | |
|---------|--------------|
| TE 内部编号 | CAT-J4A-DRC3 |
|---------|--------------|

[查看下一页产品](#)

