

扩展垂直液位开关

MEAS | MEAS EVS
在 TE 官网查看>



传感器 > 位置传感器 > 液位开关

EVS312-51N 液位开关采用简单封装的高可靠性簧片开关。该开关与多种液体兼容并适应于宽温度范围。



入口方式: 底部, 顶部
流体类型: 燃料, 石油, 酒精
端子形式: A+B
端口接头: M16 内部
外壳材料: 玻璃填充尼龙 6.6

特点

- 内部或外部过程连接
- 适用于多种化学品
- 可重复操作
- 高可靠磁簧开关
- 杆长 223.5 mm
- 两点液位开关
- 高和低液位开关点
- 尼龙杆和浮块
- M16 接头

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-LLS0064
---------	-------------

产品类型特性

浮动 SG	.68, .74
-------	----------

主体特性

入口方式	底部, 顶部
流体类型	水, 燃料, 石油, 碱, 酒精, 酸
外壳材料	PVC, 玻璃填充尼龙 6.6, 黄铜和玻璃纤维增强聚丙烯
密封材料	硅胶, 腈

接触件特性

端子形式	A+B
------	-----



尺寸

电缆长度 (m)	.5
电缆长度 (ft)	1.64

其他

端口接头	M16 内部, M16 外部
------	----------------

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



EVS312-11N Liquid Level Sensor



EVS452-51 Liquid Level Sensor



EVS312-51N Liquid Level Sensor



EVS722-51 Liquid Level Sensor

TE 产品编号	82512-000	20017776-00	20017775-00	20017777-00
流体类型	燃料, 石油, 酒精	碱, 酸	燃料, 石油, 酒精	水
端口接头	M16 内部	M16 内部, M16 外部	M16 内部, M16 外部	M16 内部, M16 外部
外壳材料	玻璃填充尼龙 6.6	PVC	玻璃填充尼龙 6.6	黄铜和玻璃纤维增强聚丙烯
密封材料	腈	硅胶	腈	硅胶
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	超出欧盟 ELV 标准范围	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	MEAS	MEAS	MEAS	MEAS
系列	MEAS EVS	MEAS EVS	MEAS EVS	MEAS EVS

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

[Data Sheet](#)
[EVS_SERIES](#)
English

[Customer View Model](#)
[Customer View Model](#)
3D

[Customer View Model](#)
[Customer View Model](#)
English

[Customer View Model](#)
[Customer View Model](#)
English

[Customer View Model](#)
[Customer View Model](#)
English

[Data Sheet](#)
[EVS312-51N](#)
English

该系列中的其他产品 | [MEAS EVS](#)

