M12 Crimp Contact For D and A5

M12 轨道 PG 夹具

在 TE 官网查看>

连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器

借助我们的符合 D 和 A5 编码的 PG 夹具 M12 连接器，可获得极其坚固的镀金自动车床加工端子。

连接器安装类型: **电缆安装（自由悬挂）**

位数: 0

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

电源位置数量: 0

信号位置数量: 0

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-M1-P489C

产品类型特性

装配要求	工厂组装, 未装配套件
圆形连接器外壳类型	全塑
预接线	否
组件类型	电连接器
连接器产品类型	连接器套件, 连接器组件
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	插头, 母端

结构特性

位数	0
电源位置数量	3, 0
信号位置数量	0

电气特征

工作电压 (VDC)	50

主体特性

主要产品颜色	土黄色

外壳基材	塑料

接触件特性

圆形连接器端子类型	插座, 插针

端接特性

线缆端接方法	压接

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	19

尺寸

线径 (AWG)	20 - 18
线径 (mm^2)	.05 - .8

使用环境

IP 防尘密封等级	6
工组温度范围 (°C)	-40 - 85
工组温度范围 (°F)	-40 - 185

操作/应用

耐用性等级 (Cycles)	250

行业标准

与已批准的标准产品兼容	IEC

包装特性

封装数量	1

查看下一页产品

产品 (1 of 1)

	M12 CRIMP CONTACT PIN 1 MM AU 0.8 AWG20	M12 CRIMP CONTACT PIN 1MM AU0.8 AWG22/24	M12 CRIMP CONTACT SOCKET 1MM AU 0.8AWG22	M12 CRIMP CONTACT SOCKET 1MM AU 0.8AWG20
TE 产品编号	1-2314102-1	1-2314102-2	1-2314103-2	1-2314103-1
电源位置数量	0	3	0	0
圆形连接器种类	插头		母端	母端
圆形连接器端子类型	插针	插针	插座	插座
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
系列	M12 轨道 PG 夹具	M12 轨道 PG 夹具	M12 轨道 PG 夹具	M12 轨道 PG 夹具

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

Data Sheet

M12 PG Clamp Series

English

该系列中的其他产品 | M12 轨道 PG 夹具

标准圆形连接器(22)