

MCON 1.2 48 伏密封。2-4P TAB HSG



[在 TE 官网查看>](#)

Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 3

连接器和壳体类型: 公端子护套

连接器系统: 线到线

中心线 (间距) : 4 mm

可密封: 是

产品特性

参考编号

TE 内部编号

CAT-N14-MSTH124824

产品类型特性

混合型连接器

否

连接器形状

矩形

连接器和壳体类型

公端子护套

连接器系统

线到线

可密封

是

主要锁定特性

端子上

连接器和端子端接到

电线和电缆

结构特性

位数

3

行数

1

电气特征

标称电压架构 (V)

24

主体特性

出线角度

180°

主要产品颜色

蓝色

连接器和键控代码

A

接触件特性

端子大小	1.2mm
端子类型	公端
端子额定电流 (最大值) (A)	25

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线 (间距) (mm)	4
中心线 (间距) (in)	.157

使用环境

工作温度 (最大值) (°C)	130
工作温度 (最大值) (°F)	266
工组温度范围 (°C)	-40 - 130
工组温度范围 (°F)	-40 - 266

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装方法	Box
封装数量	1400

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

[查看下一页产品](#)

