

MCON .50, REC HSG，密封

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 6

可密封: 是

工组温度范围: -40 - 150 °C

行数: 1

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-N54-MRHS050
---------	-----------------

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合型连接器	否
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成, 端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	3, 4, 6, 8, 10, 12
行数	1, 2

电气特征

标称电压架构 (V)	12, 24
------------	--------

主体特性

主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	.5mm
端子类型	母端



对接公端宽度 (mm)	.5
对接公端宽度 (in)	.02
端子额定电流（最大值） (A)	3

机械附件

接合对准类型	键控
端子位置保证	是
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距） (mm)	1.8
中心线（间距） (in)	.07

使用环境

工作温度（最大值） (°C)	105
工作温度（最大值） (°F)	221
工组温度范围 (°C)	-40 - 105, -40 - 150
工组温度范围 (°F)	-40 - 302, -40 - 221

操作/应用

电路应用	Signal, 电源和信号
------	---------------

其他

能够保证连接器位置	是
-----------	---

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 2)



6POS,MCON 0.5,REC HSG ASSY,SLD,COD A



4POS,MCON 0.5,REC HSG ASSY,SLD,COD A



8POS,MCON 0.5,REC HSG ASSY,SLD,COD A



10POS,MCON 0.5,REC HSG ASSY,SLD,COD A

TE 产品编号	2316218-1	2316284-1	2318400-1	2318935-1
位数	6	4	8	10
工组温度范围	-40 - 150 °C	-40 - 150 °C	-40 - 105 °C	-40 - 150 °C
行数	1	1	2	2
主要锁定特性	外壳集成	外壳集成	端子上	外壳集成
连接器系统	线到板, 线到线			
中心线（间距）	1.8 mm	1.8 mm	1.8 mm	1.8 mm
对接公端宽度	.5 mm	.5 mm	.5 mm	.5 mm
电路应用	电源和信号	电源和信号	Signal	电源和信号
工作温度（最大值）	105 °C			
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	MCON	MCON	MCON	MCON
系列	MCON .50mm	MCON .50mm	MCON .50mm	MCON .50mm

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 2)



6POS,MCON 0.5,REC HSG ASSY,SLD,COD A



12POS,MCON 0.5,REC HSG ASSY,SLD,COD A



4POS,MCON 0.5,REC HSG ASSY,SLD,COD A



3POS,MCON 0.5,REC HSG ASSY,SLD,COD A

TE 产品编号	2318300-1	2318600-1	2318200-1	2316210-1
位数	6	12	4	3
工组温度范围	-40 - 105 °C	-40 - 105 °C	-40 - 150 °C	-40 - 105 °C
行数	2	2	2	1
主要锁定特性	端子上	端子上	外壳集成	端子上
连接器系统	线到板, 线到线	线到板, 线到线		线到板, 线到线
中心线（间距）	1.8 mm	1.8 mm	1.8 mm	1.8 mm
对接公端宽度	.5 mm	.5 mm	.5 mm	.5 mm
电路应用	Signal	Signal	电源和信号	Signal
工作温度（最大值）	105 °C	105 °C		105 °C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	MCON	MCON	MCON	MCON
系列	MCON .50mm	MCON .50mm	MCON .50mm	MCON .50mm

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

