

PicoMQS，2-22 位 HDR 组件，未密封



[在 TE 官网查看>](#)

汽车 > 汽车连接器 > 汽车接头



PCB 安装方向: **垂直**
端子额定电流（最大值）: 2 A
PCB 端接方法: **表面贴装**
可密封: **否**
中心线（间距）: 1.27 mm

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-N56-PPHAU222
---------	------------------

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合板端连接器	否
连接器产品类型	连接器组件
接头类型	全部带罩
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

节数	1
PCB 安装方向	垂直, 水平
位数	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22
行数	1, 2

主体特性

连接器和键控代码	A
主要产品颜色	黑色

接触件特性

对接公端厚度 (mm)	.4
-------------	----



对接公端厚度 (in)	.015, .016
对接公端宽度 (mm)	.5
对接公端宽度 (in)	.019
端子类型	公端
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子额定电流（最大值） (A)	2

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

PCB 安装固定	带有
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距） (mm)	1.27, 3
中心线（间距） (in)	.05, .118

使用环境

工组温度范围 (°C)	-40 - 130
工组温度范围 (°F)	-40 - 266

操作/应用

屏蔽	否
焊接工艺	支持回流焊
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB, UL 94V-0
----------	-------------------

包装特性

封装数量	620
封装方法	Reel, 卷带包装

其他

接口编号	208-18038
------	-----------

[查看下一页产品](#)





产品 (1 of 3)



5POS,TAB0.5X0.4,HEADER ASSY,90 DEG



7POS,TAB0.5X0.4,HEADER ASSY,90 DEG



8POS,TAB0.5X0.4,HEADER ASSY,90 DEG



2POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY, 90 DEG,COD A

TE 产品编号	2323101-5	2323102-7	2323103-8	2339202-2
PCB 安装方向	垂直	水平	垂直	垂直
端子额定电流（最大值）	2 A	2 A	2 A	2 A
中心线（间距）	1.27 mm	1.27 mm	1.27 mm	1.27 mm
位数	5	7	8	2
行数	1	1	1	1
电路应用	Signal	Signal	Signal	Signal
工组温度范围	-40 - 130 °C	-40 - 130 °C	-40 - 130 °C	-40 - 130 °C
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	MQS	MQS		

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 3)



3POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,
90 DEG,COD A



4POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,
90 DEG,COD A



6POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,
90 DEG,COD A



9POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,
90 DEG,COD A

TE 产品编号	2339203-3	2339204-4	2339206-6	2339209-9
PCB 安装方向	垂直	垂直	垂直	垂直
端子额定电流（最大值）	2 A	2 A	2 A	2 A
中心线（间距）	1.27 mm	1.27 mm	1.27 mm	1.27 mm
位数	3	4	6	9
行数	1	1	1	1
电路应用	Signal	Signal	Signal	Signal
工组温度范围	-40 - 130 °C	-40 - 130 °C	-40 - 130 °C	-40 - 130 °C
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟 ELV 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列				

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (3 of 3)



10POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,90 DEG,
COD A

22POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,90DEG,
SMD

TE 产品编号	1-2339210-0	2374956-1
PCB 安装方向	垂直	水平
端子额定电流（最大值）	2 A	2 A
中心线（间距）	1.27 mm	3 mm
位数	10	22
行数	1	2
电路应用	Signal	Signal
工组温度范围	-40 - 130 °C	-40 - 130 °C
欧盟 RoHS 符合性		
欧盟 ELV 符合性		
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列		

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

