分离式 NTC 系列 V

MEAS | BETACURVE

在 TE 官网查看>

传感器 > 温度传感器 > NTC 传感器 > NTC 热敏电阻

BetaCURVE V 系列热敏电阻是小型环氧树脂涂层设备，带有实心镀锡引线。由于较低的标称电阻值，这些设备适用于较低温度范围的测量应用。

NTC 传感器类型: **环氧树脂涂层 NTC 热敏电阻**

引线长度: 76 mm

公差 β 值: .3 %

工组温度范围: -40 - 125 °C

工作温度（最大值）: 125 °C

优势

- 可互换性
- 经验证的稳定性和可靠性
- 快速响应
- 合金引线降低了导热系数（"柄效应"）
- 导热环氧树脂涂层
- 温度范围：-40°C 至 +125°C
- 提供定制探头组件

应用

- 装配在低温应用的探头中
- 适合在较低温度范围中的测量应用
- 温度测量、控制和补偿

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-NTC0021

产品类型特性

NTC 传感器类型	环氧树脂涂层 NTC 热敏电阻
公差 β 值 (%)	.3

尺寸

引线长度 (mm)	76

引线长度 (in)	2.992

使用环境

工组温度范围 (°C)	-40 - 125
工组温度范围 (°F)	-40 - 257
工作温度（最大值） (°C)	125
工作温度（最大值） (°F)	257

查看下一页产品

相关材料

Data Sheet

Series-V-Thermistors

English

该系列中的其他产品 | BETACURVE

NTC 热敏电阻(60)