

GLS9 超小型轴向玻璃热敏电阻



MEAS
[在 TE 官网查看>](#)

传感器 > 温度传感器 > NTC 传感器 > NTC 热敏电阻

NTC 芯片采用不透气的密封结构密封于小型玻璃封装中，传感器在 25°C 环境下可提供 2 至 500K 欧姆的电阻。



NTC 传感器类型: NTC 热敏电阻

引线长度: 10 mm

电阻 (25°C): 10 kΩ

25°C 时的电阻偏差: ± 20 %

工组温度范围: -40 - 250 °C

特性

- 25°C 环境下提供 2 至 500K 欧姆电阻
- 久经考验的稳定性
- 玻璃密封
- 适合焊接的 Pt/Ir 引线
- 温度范围 -40°C 至 +250°C
- 符合 RoHS 标准

应用

- 气流检测系统
- 血液分析
- 液位传感
- 滚筒温度传感
- 医疗导管器件
- 空调装置
- 流体流动传感

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-NTC0023
---------	-------------

产品类型特性

NTC 传感器类型	NTC 热敏电阻
25°C 时的电阻偏差 (%)	± 20



尺寸

引线长度 (mm)	10
引线长度 (in)	.394

使用环境

电阻 (25°C) (kΩ)	10
工组温度范围 (°C)	-40 - 250
工组温度范围 (°F)	-40 - 482

[查看下一页产品](#)



相关材料

[Data Sheet](#)

[Miniature Axial Glass](#)

[English](#)