MBD9-探针

MEAS

在 TE 官网查看>

传感器 > 温度传感器 > NTC 传感器 > NTC 热敏电阻

GA10K4MBD1 NTC 热敏电阻探头提供多种引线长度和较小的尖端直径，适用于多种温度测量应用。

NTC 传感器类型: **NTC 热敏电阻**

引线长度: **56 mm**

电阻 (25°C): **10 kΩ**

25°C 时的电阻偏差: **± .88 %**

公差 β 值: **±.5 %**

特性

- 较小的时间常量（液体中为 400 毫秒）
- 标准版本具有 ± 0.2°C 公差（0°C 至 70°C）
- 可按要求自定义公差
- 温度范围 -40°C 至 +125°C

应用

- 尺寸较小，允许进行局部温度测量
- 小型医疗用探头
- 微流测量

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-NTC0031

产品类型特性

NTC 传感器类型	NTC 热敏电阻
25°C 时的电阻偏差 (%)	± .88
公差 β 值 (%)	±.5

尺寸

引线长度 (mm)	56
引线长度 (in)	2.205

使用环境

电阻 (25°C) (kΩ)	10

工组温度范围 (°C)	-40 - 125
工组温度范围 (°F)	-40 - 257

查看下一页产品

相关材料

Data Sheet

MBD 10K4MBD1

English