

MBD9-探针

MEAS
在 TE 官网查看>



传感器 > 温度传感器 > NTC 传感器 > NTC 热敏电阻

GA1K9MBD1 小型 NTC 热敏电阻探头设计用于需要响应快、尖端直径小的应用。



NTC 传感器类型: NTC 热敏电阻
引线长度: 56 mm
电阻 (25°C): 1000 kΩ
25°C 时的电阻偏差: ± .88 %
公差 β 值: ±.5 %

特性

- 较小的时间常量（液体中为 400 毫秒）。
- 标准版本具有 ± 0.2°C 公差（0°C 至 70°C）
- 可按要求自定义公差
- 温度范围 -40°C 至 +125°C

应用

- 尺寸较小，允许进行局部温度测量
- 小型医疗用探头
- 微流测量

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-NTC0032
---------	-------------

产品类型特性

NTC 传感器类型	NTC 热敏电阻
25°C 时的电阻偏差 (%)	± .88
公差 β 值 (%)	±.5

尺寸

引线长度 (mm)	56
引线长度 (in)	2.205

使用环境

电阻 (25°C) (kΩ)	1000
----------------	------



工组温度范围 (°C)	-40 - 125
工组温度范围 (°F)	-40 - 257

[查看下一页产品](#)



相关材料

[Data Sheet](#)

[MBD 1M9MBD1](#)

English