RSEN-SMD 设备

MEAS

在 TE 官网查看>

传感器 > 温度传感器 > NTC 传感器 > NTC 热敏电阻

SMD2 (0805) NTC 热敏电阻在 +25°C 环境下具有 0.04 至 500K 欧姆电阻，采用卷带包装可自动布置，温度范围为 -40 至 +125°C，适用于低成本温度测量应用。

NTC 传感器类型: **NTC 热敏电阻**

25°C 时的电阻偏差: **± 1 %**

工组温度范围: **-40 - 125 °C**

特点

- 25°C 环境下提供 0.04 至 500K 欧姆电阻
- 采用卷带包装可自动布置
- 低成本
- 温度范围为 -40°C 至 +125°C
- 符合 RoHS 标准

应用

- 温度感应、控制和检测
- 移动的晶体管、IC 和晶体振荡器的温度补偿
- 消费类电子产品
- 汽车电子设备
- LCD 控制

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-NTC0043

产品类型特性

NTC 传感器类型	NTC 热敏电阻
25°C 时的电阻偏差 (%)	± 1

使用环境

工组温度范围 (°C)	-40 - 125
工组温度范围 (°F)	-40 - 257

查看下一页产品

相关材料

Data Sheet

SMD2 (0805) NTC Thermistors

English