



传感器 > 温度传感器 > NTC 传感器 > NTC 热敏电阻

NTC 金芯片热敏电阻，用于航天应用，电阻范围为 100 欧姆至 100,000 欧姆。



NTC 传感器类型: NTC 热敏电阻

25°C 时的电阻偏差: $\pm 10\%$

工组温度范围: -40 - 125 °C

特点

- 采用 MEAS 陶瓷具有卓越稳定性
- 具有超过 20 年的航天产品传承
- 易于安装
- 结构坚固
- 报告中包含测试数据
- 非 ITAR 受限
- 受到主要承包商的认可
- 工作温度范围：-55°C 至 + 125°C
- ESCC 详细规格编号：4006xxx
- ESCC 部件编号：4006xxx
- 可选 7 种 R/T 曲线
- 可通过波峰焊接或粘合剂进行安装

应用

- 卫星相机系统
- 卫星通信系统
- 温度补偿
- 控制面板监测

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-NTC0048
---------	-------------

产品类型特性

NTC 传感器类型	NTC 热敏电阻
25°C 时的电阻偏差 (%)	± 10

使用环境



工组温度范围 (°C)	-40 - 125
工组温度范围 (°F)	-40 - 257

[查看下一页产品](#)



相关材料

[Data Sheet](#)

[ESCC Gold Chip](#)

English