

高稳定性玻璃热敏电阻 - 45000



MEAS | MEAS 45000
[在 TE 官网查看>](#)

传感器 > 温度传感器 > NTC 传感器 > NTC 热敏电阻



NTC 传感器类型: **玻璃密封 NTC 热敏电阻**
引线长度: 76 mm
电阻 (25°C): 5 kΩ
β 值 (25/85): 3978 K
公差 β 值: ±0.5 %

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-NTC0066
---------	-------------

产品类型特性

NTC 传感器类型	玻璃密封 NTC 热敏电阻
公差 β 值 (%)	±0.5

电气特征

β 值 (25/85) (K)	3694, 3943, 3978
-----------------	------------------

尺寸

引线长度 (mm)	76
引线长度 (in)	2.992

使用环境

电阻 (25°C) (kΩ)	5, 10, 30
工组温度范围 (°C)	-40 - 200
工组温度范围 (°F)	-40 - 392
工作温度（最大值） (°C)	200
工作温度（最大值） (°F)	392

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



	GLASS NTC THERMISTOR	GLASS NTC THERMISTOR	GLASS NTC THERMISTOR	GLASS NTC THERMISTOR
TE 产品编号	11029029-00	11031947-00	11031946-00	11031221-00
电阻 (25°C)	5 kΩ	10 kΩ	10 kΩ	30 kΩ
β 值 (25/85)	3978 K	3978 K	3694 K	3943 K
欧盟 RoHS 符合性				
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	MEAS	MEAS	MEAS	MEAS
系列	MEAS 45000	MEAS 45000	MEAS 45000	MEAS 45000

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

[Data Sheet](#)
[Model 45000 Series Datasheet](#)
[English](#)

[Data Sheet](#)
[45000 Series Thermistors Data Sheet](#)
[English](#)

该系列中的其他产品 | [MEAS 45000](#)



[NTC 热敏电阻\(4\)](#)