

MATE-AX Y 代 68P 终端

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 数据连接系统 > 数据连接器外壳



连接器系统: 缆到板, 缆到缆

可密封: 是

出线角度: 180°

屏蔽: 否

接合插针直径: .4 mm

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-P35-MTFGY68
---------	-----------------

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
混合型连接器	是
连接器系统	缆到板, 缆到缆
可密封	是

结构特性

弹簧锁	带有
-----	----

电气特征

工作电压 (VDC)	60
阻抗 (Ω)	50

信号特征

工作频率范围 (MHz)	0 - 10000
--------------	-----------

主体特性

插针	带有
主体材料	磷青铜
电缆出口类型	直式
出线角度	180°

接触件特性

外部端子电镀材料	锡 (Sn)
----------	--------



射频连接器中心端子电镀材料	银 (Ag)
端子接触部电镀材料	银 (Ag)
中心接触件	带有
接合插针直径 (mm)	.4
接合插针直径 (in)	.016
端子额定电流（最大值） (A)	3

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距） (mm)	4
--------------	---

尺寸

产品长度 (mm)	3.8
连接器高度 (mm)	3

使用环境

工作温度（最大值） (°C)	65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
工作温度（最大值） (°F)	221
电缆类型	同轴
工组温度范围 (°C)	-40 - 105
工组温度范围 (°F)	-40 - 221

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

与机构/标准产品兼容	USCAR/LV214
------------	-------------

包装特性

封装方法	Reel
------	------

其他

电介质材料	PBT
-------	-----



[查看下一页产品](#)

