

Solid State Relays: Chassis Mount



Potter & Brumfield SSRDC
[在 TE 官网查看>](#)

继电器和接触器 > 固态继电器

P&B SSRDC 系列"冰球"直流负载固态继电器，带 LED 指示灯。12，25 和 40A 版本。200V 直流输出类型。直流输入和输出版本。1500V 直流光学隔离。带有防旋转阻挡层的盖板设计。



端子排列方式: 1 Form A SPST-NO
输入电流类型: 直流
输入电压: 3.5 - 32 VDC
额定输出电压: 200 VDC
输出电流类型: 直流

TE 的高性能继电器经过专门设计，
在军事和航空航天应用领域的极端严苛环境下具有可靠表现。我们的平衡力设计提供了诸多优点，如持续高接触压力、减少弹跳和较少拱起，有助于延长接触件寿命。

产品特性

- 标准"冰球"包装。
- LED 指示灯。
- 12、25 和 40A 版本。
- 200V 直流输出类型。
- 直流输入和输出版本。
- 1500V 直流光学隔离。
- 带有防旋转阻挡层的盖板设计。

应用

请分享应用

优势

请分享优势

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-P8719-SS62
---------	----------------

结构特性

--



端子排列方式	1 Form A SPST-NO
--------	------------------

电气特征

端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms)	1500
输入电压 (VDC)	3.5 - 32
额定输出电压 (VDC)	200

主体特性

设备封装类型	冰球
主要产品颜色	黑色
产品重量 (g)	116, 145
产品重量 (oz)	4.09, 5.11

端接特性

继电器连接类型	端子
端子配置	螺纹式端子

机械附件

产品安装特性类型	安装孔
产品安装类型	机箱安装

尺寸

产品长度 (mm)	45
产品长度 (in)	1.77
产品宽度 (mm)	36.5, 43.4
产品宽度 (in)	1.43, 1.7
产品高度 (mm)	44.5
产品高度 (in)	1.77

使用环境

工组温度范围 (°C)	-30 - 80
工组温度范围 (°F)	-22 - 176

操作/应用

输入电流类型	直流
输出电流类型	直流

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



SSRDC-200D12 = Hokey Puck,12A, 200V DC



SSRDC-200D25 = Hokey Puck,25A, 200V DC



SSRDC-200D40 = Hokey Puck,40A, 200V DC

TE 产品编号	2330274-1	2330274-2	2330274-3
产品重量	116 g	145 g	145 g
产品宽度	36.5 mm	43.4 mm	43.4 mm
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
系列	Potter & Brumfield SSRDC	Potter & Brumfield SSRDC	Potter & Brumfield SSRDC

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



该系列中的其他产品 | [Potter & Brumfield SSRDC](#)

