

IL 13P IEC C13 可重新布线

[在 TE 官网查看>](#)



EMI 和 EMC 解决方案 > IEC 电源线



工作电压（最大值）： 250 VAC

额定电流（最大值）： 10 A

IP 等级: IP20

UL 阻燃性等级: UL 94V-2

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-PF6-CH
---------	------------

结构特性

导体数量	3
------	---

电气特征

工作电压（最大值） (VAC)	250
额定电流（最大值） (A)	10, 16

尺寸

产品长度 (mm)	500
产品长度 (in)	19.68

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 2)



IL13+ Rewireable IEC Lock
Japan PSE LSZH

IL13+ Rewireable IEC Lock+
U/D LSZH

IL19+ Rewireable IEC Lock

IL13+ Rewireable IEC Lock
LSZH

TE 产品编号	816590-SF	820893-SF	824111-SF	815763-SF
额定电流（最大值）	10 A	10 A	16 A	10 A
产品长度	500 mm			
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Schaffner	Schaffner	Schaffner	Schaffner

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 2)



C13-4 Tier-Locking Outlet



C13-6 Tier-Locking Outlet



IL13+ Rewireable IEC Lock+ R /L LSZH

TE 产品编号	817966-SF	817967-SF	820892-SF
额定电流（最大值）	10 A	10 A	10 A
产品长度			
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
产品系列	Schaffner	Schaffner	Schaffner

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2）。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。

