

Cable Assembly, QSFP56-Four SFP56, 28 AWG



[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件

电缆类型为 Madison TurboTwin（圆护套电缆）的 QSFP28 转四端口 SFP+ 直连可插拔 I/O 电缆组件。30 AWG 线径，数据速率为 25 GBS。



线束类型: QSFP56 到 SFP+
电缆组件（A 端）：QSFP56 插头
电缆组件（B 端）：SFP+ 插头
线径: .081 mm²

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-Q17-N4901
---------	---------------

产品类型特性

线束类别	工业标准, 高速
线束类型	QSFP56 到 SFP+
电缆种类	Madison TurboTwin - 圆形夹套式
电缆组件（A 端）	QSFP56 插头
电缆组件（B 端）	SFP+ 插头

结构特性

位数	16
线对数量	8
信号位置数量	16

电气特征

阻抗 (Ω)	100
--------	-----

信号特征

数据速率 (Gb/s)	56
-------------	----

主体特性

电缆颜色	黑色
均衡	否



电缆易燃性等级	CL2
---------	-----

尺寸

线径 (AWG)	28
线径 (mm²)	.081
电缆外径 (mm)	4.62
电缆外径 (in)	.182

操作/应用

屏蔽	是
无卤素	否

其他

电缆组件长度 (m)	.5, 1, 1.5, 2, 2.5
电缆组件长度 (ft)	.164, 3.28, 4.92, 6.56, 8.2

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 2)



QSFP TO [4]SFP 56GIG
28AWG 0.5 METER



QSFP TO [4]SFP 56GIG
28AWG 1 METER



QSFP TO [4]SFP 56GIG
28AWG 1.5 METER



QSFP TO [4]SFP 56GIG
28AWG 2 METER

TE 产品编号	4-2334877-1	4-2334877-2	4-2334877-3	4-2334877-4
电缆组件长度	.5 m	1 m	1.5 m	2 m
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	QSFP56	QSFP56	QSFP56	QSFP56

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 2)



QSFP TO [4]SFP 56GIG 28AWG 2.5 METER

TE 产品编号	4-2334877-5
电缆组件长度	2.5 m
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准
系列	QSFP56

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为 "符合" 的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明 "合规" 的产品中的此类物质含量未超出阈值。

