# QSFP56-4 SFP56 电缆组件：30 AWG

在 TE 官网查看>

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件

电缆类型为 Madison TurboTwin（圆护套电缆）的 QSFP56 转四端口 SFP56 直连可插拔 I/O 电缆组件。30 AWG 线径，数据速率为 56 GBS。

线束类型: **QSFP56 到 SFP+**

电缆组件（A 端）: **QSFP56 插头**

电缆组件（B 端）: **SFP+ 插头**

线径: **.051 mm²**

## 产品特性

### 参考编号

| | |
|---|---|
| TE 内部编号 | CAT-Q17-N49011 |

### 产品类型特性

| | |
|---|---|
| 线束类别 | 工业标准, 高速 |
| 线束类型 | QSFP56 到 SFP+ |
| 电缆种类 | Madison TurboTwin - 圆形夹套式 |
| 电缆组件（A 端） | QSFP56 插头 |
| 电缆组件（B 端） | SFP+ 插头 |

### 结构特性

| | |
|---|---|
| 位数 | 16 |
| 线对数量 | 8 |
| 信号位置数量 | 16 |

### 电气特征

| | |
|---|---|
| 阻抗 (Ω) | 100 |

### 信号特征

| | |
|---|---|
| 数据速率 (Gb/s) | 56 |

### 主体特性

| | |
|---|---|
| 电缆颜色 | 黑色 |
| 均衡 | 否 |

| | |
|---|---|
| 电缆易燃性等级 | CL2 |

## 尺寸

| | |
|---|---|
| 线径 (AWG) | 30 |
| 线径 (mm²) | .051 |
| 电缆外径 (mm) | 4.37 |
| 电缆外径 (in) | .172 |

## 操作/应用

| | |
|---|---|
| 屏蔽 | 是 |
| 无卤素 | 否 |

## 其他

| | |
|---|---|
| 电缆组件长度 (m) | .5, 1, 1.5, 2 |
| 电缆组件长度 (ft) | .164, 3.28, 4.92, 6.56 |

查看下一页产品

## 产品 (1 of 1)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | QSFP TO [4]SFP 56GIG 30AWG 0.5 METER | QSFP TO [4]SFP 56GIG 30AWG 1.5 METER | QSFP TO [4]SFP 56GIG 30AWG 2 METER | QSFP TO [4]SFP 56GIG 30AWG 1 METER |
| **TE 产品编号** | 4-2334236-1 | 4-2334236-3 | 4-2334236-4 | 4-2334236-2 |
| **电缆组件长度** | .5 m | 1.5 m | 2 m | 1 m |
| **欧盟RoHS指令2011/65/EU** | 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 | 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 | 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 | 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 |
| **欧盟ELV指令2000/53/EC** | 符合欧盟 ELV 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 | 符合欧盟 ELV 标准 |
| **系列** | QSFP56 | QSFP56 | QSFP56 | QSFP56 |

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。