

NANONICS 44 Pin Circular Connector: Plug, Quick Disconnect



Nanonics
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: **线到线**
连接器安装类型: **电缆安装（自由悬挂）**
位数: 44
可密封: **是**
连接器和端子端接到: **电线和电缆**

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-QCM-044PC
---------	---------------

产品类型特性

圆形连接器外壳类型	金属外壳
连接器系统	线到线
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	插头
外壳类型	金属

结构特性

工厂安装的后壳	带有
位数	44
端子预装	Yes

主体特性

○ 形环材料	氟硅橡胶
外壳电镀材料	无电镀镍
外壳基材	铝
圆形连接器绝缘材料类型	LCP（液晶聚合物）



密封的	是
-----	---

接触件特性

端子额定电流（最大值） (A)	1
圆形连接器端子类型	插针

机械附件

接合固定类型	推拉式快速断开
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
接合固定	带有

尺寸

组件长度 (mm)	165.74, 213.4, 1283.34, 1537.34
组件长度 (in)	6.525, 8.4, 50.525, 60.525
线径 (AWG)	30
线径 (mm²)	.05

使用环境

IP 防水密封等级	IP68
工组温度范围 (°C)	-67 - 392

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	1
------	---

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 1)



QCM044PC2DC050 =
CIRCULAR



QCM044PC2DMC20 =
Circular



QCM044PC2DC006B =
CIRCULAR



QCM044PC2DC060B =
CIRCULAR

TE 产品编号	1-1589059-0	1-1589059-4	1589693-1	1589693-3
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求
产品系列	Nanonics	Nanonics	Nanonics	Nanonics

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Data Sheet

1589693 Nanonics Cross Reference

English