

Rack Power Supply, Male, CSR 31000



DEUTSCH | DEUTSCH CSR

[在 TE 官网查看>](#)

[连接器](#) > [电路连接器](#) > [标准圆形连接器](#)

CSR 连接器主要用在电池系统上，可提高安全性和缩短维护时间，其固定部件安装在结构体上，移动部件安装在电池上，这避免了在电池打开时供电。



产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器组件
附件颜色	黑色
预接线	否
组件类型	电连接器
连接器系统	缆到缆
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	插头
外壳类型	塑料

结构特性

工厂安装的后壳	否
位数	9
电源位置数量	2
信号位置数量	7
端子预装	No

主体特性

环境保护	不带
------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）(A)	350, 500
圆形连接器端子类型	插针, 插针/插座

机械附件

接合对准	带有
面板安装特性	带有
面板安装特性类型	螺栓
连接器安装类型	面板安装
接合对准类型	键控

使用环境

工作温度范围 (°C)	-40 - 100
工作温度范围 (°F)	-40 - 212

操作/应用

电路应用	电源和信号
屏蔽	否

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

参考编号

TE 内部编号	CAT-R131-C8908B
---------	-----------------

[查看下一页产品](#)



相关材料

[Data Sheet](#)

[CSR Connector Series Flyer EN](#)

English

该系列中的其他产品 |