

# DWTC 双壁卷热缩管

RAYCHEM | RAYCHEM DWTC

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管



工组温度范围: -40 - 135 °C

收缩温度: 120 °C

符合低释气要求: 否

## 产品特性

### 使用环境

工组温度范围 (°C)	-40 - 135
收缩温度 (°C)	120

### 其他

符合低释气要求	否
---------	---

### 参考编号

TE 内部编号	CAT-R21-C339C
---------	---------------

[查看下一页产品](#)

## 产品 (1 of 1)



## DWTC 双壁卷热缩管

TE 产品编号	CAT-R21-C339C
欧盟RoHS指令2011/65/EU	尚未经过欧盟 RoHS 符合性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	RAYCHEM
系列	RAYCHEM DWTC

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。


## 相关材料

[Catalog Section](#)

[CGPT Pages from 9-1773447-9](#)

English

## 该系列中的其他产品 | [RAYCHEM DWTC](#)



热缩管(10)