



515M 系列面板式空气感应 RTD 探头传感器通常用于监测室内和室外空气温度。



传感器 > 温度传感器 > RTD 传感器 > RTD 探头

515M 系列面板式空气感应 RTD 探头传感器通常用于监测室内和室外空气温度。



RTD 传感器类型: 空气传感探头

元件类型: 不锈钢

元件材料: 铂

引线导线种类: PTFE

工作温度（最大值）: 250 °C

我们有三种外壳样式可供选择，可用于需要多种安装选项的应用。

面板传感器设计使产品可以很容易地安装到一个标准的 2x4 英寸导管接头盒内。空气感应 RTD 探头传感器具有小型刚性护套，可实现快速响应，并可保护传感器免受撞击损坏。

优势

- 不锈钢面板
- 元素，单：铂
- 快速响应
- 壁装
- 小型和大型面板
- 可与变送器配合使用
- 适合室内和室外使用

应用于



- HVACR



资源

[应用说明：了解 RTD](#)

[应用说明：RTD 与热电偶](#)

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-RTD0014
---------	-------------

产品类型特性

RTD 传感器类型	空气传感探头
元件类型	不锈钢
元件材料	铂
引线导线种类	PTFE

使用环境

工作温度（最大值） (°C)	250
工作温度（最大值） (°F)	482

[查看下一页产品](#)



相关材料

Data Sheet

TESS-ANDO-408-0000065

English

应用说明

传感器安装指南

PDF

Chinese