



516M 系列壁挂式空气感应 RTD 探头传感器通常用于监测室内和室外空气温度。



传感器 > 温度传感器 > RTD 传感器 > RTD 探头

516M 系列壁挂式空气感应 RTD 探头传感器通常用于监测室内和室外空气温度。



RTD 传感器类型: 空气传感探头

元件类型: 铝

元件材料: 铂

引线导线种类: PTFE

工作温度（最大值）: 135 °C

壁挂式箱体传感器护套可直接安装到任何墙面或表面。

空气感应 RTD 探头传感器具有一个小型坚固护套，可实现快速响应。它们可与变送器配合使用。

优势

- 粉末涂层铝外壳
- 元素，单：铂
- 快速响应
- 直接壁挂式
- 可与变送器配合使用
- 适合室内和室外使用

应用于

- HVACR



资源

[应用说明：了解 RTD](#)

[应用说明：RTD 与热电偶](#)

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-RTD0015
---------	-------------

产品类型特性

RTD 传感器类型	空气传感探头
元件类型	铝
元件材料	铂
引线导线种类	PTFE

使用环境

工作温度（最大值） (°C)	135
工作温度（最大值） (°F)	275

[查看下一页产品](#)



相关材料

Data Sheet

TESS-ANDO-408-0000066

English

应用说明

传感器安装指南

PDF

Chinese