

# SS 定长切割 RTD 探头传感器

[在 TE 官网查看>](#)



104M 系列定长切割 RTD 探头采用  
不锈钢外壳，感应元件嵌入护套尖端。



传感器 > 温度传感器 > RTD 传感器 > RTD 探头

104M 系列定长切割 RTD 探头传感器采用不锈钢外壳，感应元件嵌入护套尖端。



RTD 传感器类型: **通用探头**

元件类型: **不锈钢**

元件材料: **铂, 铜, 镍**

引线导线种类: **PTFE**

工作温度（最大值）: **250 °C**

**组件位于外壳的尖端部分，相关过程中需要与该区域保持接触，以便正确测量温度。**

与探头设计相关的配件与应用所要求的安装技术相关。这些传感器可用于许多不同的行业和应用。探头传感器非常适合需要浸水的过程。

## 优势

- 护套类型：不锈钢
- 元素，单和双：铂，铜，镍
- 护套直径：0.250"
- 引线/电缆选项

## 应用于

- 过程



资源

[应用说明：了解 RTD](#)

[应用说明：RTD 与热电偶](#)

产品特性

参考编号

|         |             |
|---------|-------------|
| TE 内部编号 | CAT-RTD0026 |
|---------|-------------|

产品类型特性

|           |         |
|-----------|---------|
| RTD 传感器类型 | 通用探头    |
| 元件类型      | 不锈钢     |
| 元件材料      | 铂, 铜, 镍 |
| 引线导线种类    | PTFE    |

使用环境

|                |     |
|----------------|-----|
| 工作温度（最大值） (°C) | 250 |
| 工作温度（最大值） (°F) | 482 |

[查看下一页产品](#)



相关材料

Data Sheet

TESS-ANDO-408-0000077

English

应用说明

传感器安装指南

PDF

Chinese