

1/2x1/2 MNPT SS RTD 探头

[在 TE 官网查看>](#)



110 系列直接浸入式 RTD 探头采用
不锈钢护套以及 1/2" x 1/2" NPT、
1/2" x 3/4" NPT 或 3/4" x 3/4"
NPT 处可用的焊接点。



传感器 > 温度传感器 > RTD 传感器 > RTD 探头

110 系列直接浸入式双螺纹 RTD 探头传感器采用不锈钢护套以及 1/2" x 1/2" NPT、1/2" x 3/4" NPT 或 3/4" x 3/4" NPT 处可用的焊接点。



RTD 传感器类型: 浸入式探头

元件类型: 不锈钢

元件材料: 铂, 铜, 镍

引线导线种类: PTFE

工作温度（最大值）: 250 °C

该连接是双螺纹连接，可与连接头一起使用。

这些直接浸入式 RTD 探头传感器可提供单元件或双元素，是加工业（该行业中，浸入应用至关重要）的理想选择。可通过连接头和变送器提供定制设计。

优势

- 护套类型：不锈钢
- 元素：铂、铜、镍
- 护套直径：0.125"、0.188"、0.250"
- 引线/电缆选项
- 耐油
- 抗压

应用于



- 过程
- 航空航天
- 流
- 热熔



资源

[应用说明：了解 RTD](#)

[应用说明：RTD 与热电偶](#)

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-RTD0027
---------	-------------

产品类型特性

RTD 传感器类型	浸入式探头
元件类型	不锈钢
元件材料	铂, 铜, 镍
引线导线种类	PTFE

使用环境

工作温度（最大值） (°C)	250
工作温度（最大值） (°F)	482

[查看下一页产品](#)



相关材料

Data Sheet

TESS-ANDO-408-0000078

English

应用说明

传感器安装指南

PDF

Chinese