

SS 弹簧加压式卡口 RTD 探头

[在 TE 官网查看>](#)



122 系列弹簧回弹式卡口 RTD 探头
传感器采用不锈钢护套和卡口配件，配件用于在不需
要流体密封的情况下安装探头。



[传感器](#) > [温度传感器](#) > [RTD 传感器](#) > [RTD 探头](#)

122 系列弹簧回弹式卡口 RTD 探头传感器采用不锈钢护套和卡口配件，配件用于在不需
要流体密封的情况下安装探头。



RTD 传感器类型: **弹簧回弹式探头**

元件类型: **不锈钢**

元件材料: **铂, 铜, 镍**

引线导线种类: **PTFE**

工作温度 (最大值) : **250 °C**

优势

- 护套类型: 不锈钢
- 元素: 铂、铜、镍
- 护套直径: 0.188"
- 引线/电缆选项

应用于

- 过程

资源

[应用说明：了解 RTD](#)

[应用说明：RTD 与热电偶](#)

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-RTD0032
---------	-------------

产品类型特性

RTD 传感器类型	弹簧回弹式探头
元件类型	不锈钢
元件材料	铂, 铜, 镍
引线导线种类	PTFE

使用环境

工作温度 (最大值) (°C)	250
工作温度 (最大值) (°F)	482

[查看下一页产品](#)

相关材料

[Data Sheet](#)

[TESS-ANDO-408-000083](#)

English

[应用说明](#)

[传感器安装指南](#)

PDF

Chinese