

螺栓固定式不锈钢 RTD ， CTO Mod 623M



[在 TE 官网查看>](#)

623M 系列螺栓紧固 RTD 探头传感器是一种小型多维传感器，可用于需要旧式配件或空间有限的应用。



传感器 > 温度传感器 > RTD 传感器 > RTD 探头

623M 系列螺栓紧固 RTD 探头传感器是一种小型多维传感器，可用于需要旧式配件或空间有限的应用。



RTD 传感器类型: 拧入式探头

元件类型: 不锈钢

元件材料: 铂

引线导线种类: PTFE

工作温度（最大值）: 250 °C

这些自适应 RTD 探头传感器通常安装在靠近所需温度位置的可操作孔上，并且安装简单。
所有结构都可以根据应用进行定制。

优势

- 螺栓紧固样式：螺纹螺栓、管、平矩形
- 元素，单：铂、镍
- 引线/电缆选项
- 安装简便
- 旧式配件

应用于

- 过程



- 航空航天
- 国防
- 电动机
- 发电机



资源

[应用说明：了解 RTD](#)

[应用说明：RTD 与热电偶](#)

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-RTD0036
---------	-------------

产品类型特性

RTD 传感器类型	拧入式探头
元件类型	不锈钢
元件材料	铂
引线导线种类	PTFE

使用环境

工作温度（最大值） (°C)	250
工作温度（最大值） (°F)	482

[查看下一页产品](#)



相关材料

[Data Sheet](#)
[TESS-ANDO-408-DS0041](#)
English

[应用说明](#)
[传感器安装指南](#)
PDF
Chinese