

M12 X-code 8pin Male to Male Cable Assembly, Cat6A Polyurethane 26AWG Shielded



[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > M8/M12 电缆组件



M8/M12 应用类型: 工业以太网
工业协议: 以太网
位数: 8
连接器和键控代码: X
线束类型: M12

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-SI113-M1R
---------	---------------

产品类型特性

线束类型	M12
电缆组件 (A 端)	M12 插头
电缆组件 (B 端)	M12 插头

结构特性

位数	8
----	---

电气特征

工作电压 (VAC)	30
工作电压 (VDC)	30

主体特性

电缆颜色	绿色
连接器颜色 (B 端)	黑色
连接器颜色 (A 端)	黑色
绝缘套管材料	PUR
导体材料	铜合金



连接器和键控代码	X
机械附件	
连接器方向（A 端）	直式
连接器方向（B 端）	直角
壳体特性	
外壳材料	PA66+25GF
尺寸	
线径 (AWG)	26
电缆外径 (mm)	7.25
操作/应用	
M8/M12 应用类型	工业以太网
屏蔽	是
行业标准	
IP 等级	IP67
工业协议	以太网
包装特性	
封装数量	1, 2, 5
封装方法	Bag
其他	
电缆组件长度 (m)	1, 2, 3, 5, 10, 15
电缆组件配置	双头

[查看下一页产品](#)



产品 (1 of 2)



RPC-M12X-8MS-2.0SH-M12X-8MR-PUR



RPC-M12X-8MS-10.0SH-M12X-8MR-PUR



RPC-M12X-8MS-15.0SH-M12X-8MR-PUR



RPC-M12X-8MS-3.0SH-M12X-8MR-PUR

TE 产品编号	TAX38825102-020	TAX38825102-007	TAX38825102-150	TAX38825102-004
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



产品 (2 of 2)



RPC-M12X-8MS-5.0SH-M12X-8MR-PUR



RPC-M12X-8MS-1.0SH-M12X-8MR-PUR

TE 产品编号	TAX38825102-005	TAX38825102-002
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求	符合欧盟 RoHS 标准豁免要求
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准豁免要求	符合欧盟 ELV 标准豁免要求

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

[Data Sheet](#)

[M8/M12 Cable Assemblies Brochure](#)

English