STD 温度信号双锁插头

在 TE 官网查看>

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器

连接器产品类型: **外壳**

连接器和壳体类型: **插头**

接合固定: **带有**

接合固定类型: **锁闩**

线缆端接方法: **压接**

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-SI261-P729

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板, 线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18
行数	1, 2

电气特征

工作电压 (VAC)	50, 250
工作电压 (VDC)	50, 250

主体特性

主要产品颜色	土黄色, 红色, 绿色, 蓝色, 黄色, 黑色

接触件特性

端子类型	插座, 母端
端子额定电流（最大值） (A)	3

端接特性

线缆端接方法	压接

机械附件

应力消除	不带
面板安装特性	不带
接合固定类型	锁闩
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距） (mm)	2.5
中心线（间距） (in)	.098
外壳材料	PA 66, 尼龙 6/6, 尼龙 66

尺寸

连接器高度 (in)	.358
连接器长度 (in)	1.474
连接器长度 (mm)	37.5
连接器高度 (mm)	9.1
行间距 (mm)	4.6
行间距 (in)	.181
线径 (AWG)	20, 22 - 20
线径 (mm^2)	.326 - .518, .518

使用环境

工组温度范围 (°C)	-30 - 105
工组温度范围 (°F)	-22 - 221

操作/应用

电路应用	Signal, 电源和信号

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝, 灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	100, 200, 300, 400, 600
封装方法	Bag, 袋和盒

查看下一页产品

产品 (1 of 5)

	2.5 SIGNAL D/LOCK PLUG HSG 2P	2.5 S.DBL L. PLUG HSG 2P RED	2.5 S.D.L PLUG 2P YELLOW	2.5 S.DBL L. PLUG HSG 2P GREEN
TE 产品编号	917686-1	917686-2	917686-4	917686-5
连接器系统	线到线	线到线	线到线	线到线
位数	2	2	2	2
行数	1	1	1	1
工作电压	250 VAC	250 VAC	250 VAC	250 VAC
端子额定电流（最大值）	3 A	3 A	3 A	3 A
电路应用	电源和信号	电源和信号	电源和信号	电源和信号
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	AMP 双重锁定信号	AMP 双重锁定信号	AMP 双重锁定信号	AMP 双重锁定信号

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 5)

	2.5 S.DBL L. PLUG HSG 2P BLUE	2.5 S.DBL L. PLUG HSG 2P BLACK	2.5 SIGNAL D/LOCK PLUG HSG 3P	2.5 S.D.L PLUG HSG 3P YELLOW
TE 产品编号	917686-6	917686-9	917687-1	917687-4
连接器系统	线到线	线到线	线到线	线到线
位数	2	2	3	3
行数	1	1	1	1
工作电压	250 VAC	250 VAC	250 VAC	250 VAC
端子额定电流（最大值）	3 A	3 A	3 A	3 A
电路应用	电源和信号	电源和信号	电源和信号	电源和信号
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	AMP 双重锁定信号	AMP 双重锁定信号	AMP 双重锁定信号	AMP 双重锁定信号

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 5)

	SIGNAL DOUBLE LOCK PLUG HSG 4P NATURAL	SIGNAL DOUBLE LOCK PLUG HSG 4P RED	SIGNAL DOUBLE LOCK PLUG HSG 4P YELLOW	SIGNAL DOUBLE LOCK PLUG HSG 4P BLACK
TE 产品编号	917688-1	917688-2	917688-4	917688-9
连接器系统	线到线	线到线	线到线	线到线
位数	4	4	4	4
行数	1	1	1	1
工作电压	250 VAC	250 VAC	250 VAC	250 VAC
端子额定电流（最大值）	3 A	3 A	3 A	3 A
电路应用	电源和信号	电源和信号	电源和信号	电源和信号
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	AMP 双重锁定信号	AMP 双重锁定信号	AMP 双重锁定信号	AMP 双重锁定信号

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (4 of 5)

	2.5 SIGNAL D/LOCK PLUG HSG 5P	2.5 S.D.L PLUG 5P HSG	2.5 SIGNAL D/LOCK PLUG HSG 5P	2.5 SIGNAL D/LOCK PLUG HSG 6P
TE 产品编号	917689-1	917689-2	917689-6	917690-1
连接器系统	线到板	线到板	线到板	线到线
位数	5	5	5	6
行数	1	1	1	1
工作电压	250 VAC	250 VAC	250 VAC	250 VAC
端子额定电流（最大值）	3 A	3 A	3 A	3 A
电路应用	Signal	Signal	Signal	电源和信号
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	AMP 双重锁定信号	AMP 双重锁定信号	AMP 双重锁定信号	AMP 双重锁定信号

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (5 of 5)

	2.5 S.D.L PLUG HSG 6P YELLOW	2.5 S.D.L PLUG HSG 6P BLUE	2.5 S.D.L PLUG HSG 6P BLACK	2.5 SIGNAL D/LOCK PLUG HSG 7P
TE 产品编号	917690-4	917690-6	917690-9	917691-1
连接器系统	线到线	线到线	线到线	线到线
位数	6	6	6	7
行数	1	1	1	1
工作电压	250 VAC	250 VAC	250 VAC	250 VAC
端子额定电流（最大值）	3 A	3 A	3 A	3 A
电路应用	电源和信号	电源和信号	电源和信号	电源和信号
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	AMP 双重锁定信号	AMP 双重锁定信号	AMP 双重锁定信号	AMP 双重锁定信号

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

Data Sheet

1773458-3_2.5 mm Signal Double Lock Connectors

English