灼热丝信号双锁插头

在 TE 官网查看>

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器

连接器产品类型: **外壳**

连接器和壳体类型: **插头**

连接器系统: **线到板**

位数: 2

中心线（间距）: 2.5 mm

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-SI261-P729A

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

插入力 (Newton)	5.88
位数	2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13
行数	1

电气特征

工作电压 (VDC)	250
工作电压 (VAC)	50, 250

主体特性

主要产品颜色	土黄色

接触件特性

端子类型	插座
端子额定电流（最大值） (A)	3

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙 66
中心线（间距） (mm)	2.5
中心线（间距） (in)	.098

尺寸

连接器长度 (mm)	10, 27.5, 30, 35
行间距 (mm)	2.5
行间距 (in)	.01, .098
连接器高度 (mm)	11
连接器长度 (in)	.393, 1.08, 1.18, 1.37

使用环境

工组温度范围 (°C)	-30 - 105
工组温度范围 (°F)	-22 - 221

操作/应用

电路应用	Signal

识别标记

电路识别特性	不带

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
与已批准的标准产品兼容	UL E28476

包装特性

封装数量	200, 300, 400, 600
封装方法	Bag

查看下一页产品

产品 (1 of 3)

	2.5 SIGNAL D/LOCK PLUG HSG 2P(GWT)	2.5 SIGNAL D/LOCK PLUG HSG 3P(GWT)	SIGNAL DOUBLE LOCK PLUG HSG 4P GWT	2.5 SIGNAL D/LOCK PLUG HSG 5P(GWT)
TE 产品编号	5-917686-1	5-917687-1	5-917688-1	5-917689-1
位数	2	3	4	5
工作电压	50 VAC	50 VAC	250 VAC	50 VAC
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	AMP 双重锁定信号	AMP 双重锁定信号	AMP 双重锁定信号	AMP 双重锁定信号

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 3)

	2.5 SIGNAL D/LOCK PLUG HSG 7P(GWT)	2.5 SIGNAL D/LOCK PLUG HSG 8P(GWT)	2.5 SIGNAL D/LOCK PLUG HSG 9P(GWT)	C22.5 SIGNAL D/LOCK PLUG HSG 10P(GWT)
TE 产品编号	5-917691-1	5-917692-1	5-917693-1	5-917694-1
位数	7	8	9	10
工作电压	250 VAC	50 VAC	250 VAC	250 VAC
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	AMP 双重锁定信号	AMP 双重锁定信号	AMP 双重锁定信号	AMP 双重锁定信号

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 3)

	2.5 SIGNAL D/LOCK PLUG HSG 11P (GWT)	2.5 SIGNAL D/LOCK PLUG HSG 13P (GWT)
TE 产品编号	5-917695-1	5-917697-1
位数	11	13
工作电压	250 VAC	250 VAC
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	AMP 双重锁定信号	AMP 双重锁定信号

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU（RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

相关材料

Data Sheet

1773458-3_2.5 mm Signal Double Lock Connectors

English