

可变磁阻速度传感器

Jaquet | Jaquet Artemis
在 TE 官网查看>



传感器 > 速度传感器

TE Connectivity (TE) 生产的 JAQUET ATS-2 DSE 1210.20 可变磁阻传感器适用于大容量商用车辆涡轮速度测量应用。



速度传感器产品类型: **速度**

传感器选件: **轴平面**

传感器技术: **可变磁阻**

外壳材料: **聚苯硫醚 (PPS)**

目标: **轴平面**

优势

- 耐用设计，满足严苛条件
- 带法兰的外壳，可轻松装配
- 可定制电缆和连接器组件

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-SPS0004
---------	-------------

产品类型特性

速度传感器产品类型	速度
传感器技术	可变磁阻

信号特征

目标	轴平面
目标材料	磁性钢

主体特性

外壳材料	聚苯硫醚 (PPS)
------	------------

壳体特性

壳体环境温度 (°C)	180
-------------	-----

尺寸

轴长度 (mm)	42.2
----------	------



轴直径 (mm)	12.8
使用环境	
电缆环境温度 (°C)	260
连接器环境温度 (°C)	125
操作/应用	
输出信号类型	正弦波
其他	
传感器选件	轴平面

[查看下一页产品](#)



相关材料

[Data Sheet](#)

[ATS-3 DSE 1210.10](#)

English

该系列中的其他产品 | [Jaquet Artemis](#)



[速度传感器\(3\)](#)