

可变磁阻速度传感器

Jaquet | Jaquet Artemis
在 TE 官网查看>



传感器 > 速度传感器

TE Connectivity (TE) 生产的 JAQUET ATS-1 DSE 1010 可变磁阻传感器适用于要求严苛的商用车辆涡轮速度应用。



速度传感器产品类型: **速度**

传感器选件: **轴平面**

传感器技术: **可变磁阻**

外壳材料: **钢**

目标: **轴平面**

优势

- 坚固的金属外壳设计，满足极高温度和严苛的环境条件
- 可定制电缆和连接器组件
- 多种传感器轴长度

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-SPS0005
---------	-------------

产品类型特性

速度传感器产品类型	速度
传感器技术	可变磁阻

信号特征

目标	轴平面
目标材料	磁性钢

主体特性

外壳材料	钢
------	---

壳体特性

壳体环境温度 (°C)	250
-------------	-----

尺寸

轴长度 (mm)	34.61
轴直径 (mm)	10



使用环境

电缆环境温度 (°C)	260
连接器环境温度 (°C)	125

操作/应用

输出信号类型	正弦波
--------	-----

其他

传感器选件	轴平面
-------	-----

[查看下一页产品](#)



相关材料

[Data Sheet](#)

[ATS-1 DSE 1010](#)

English

该系列中的其他产品 | [Jaquet Artemis](#)



[速度传感器\(3\)](#)